Jonsered
2015

SOMMAIRE

TRONÇONNEUSES 4

Accessoires 12

Guide produits 14

Guide outils 16

DÉBROUSSAILLEUSES – COUPE-HERBES 18

Accessoires 26

Guide produits 28

Guide outils 30

FRONTRIDERS 32

Accessoires 38

Guide produits 42

TRACTEURS DE JARDIN 44

Accessoires 50

Guide produits 54

TONDEUSES À GAZON 56

Guide produits 62

TAILLE-HAIES 64

Guide produits 68

SOUFFLEURS 65

Guide produits 68

FRAISES À NEIGE 66

Guide produits 69

MOTOCULTEURS 67

Guide produits 69

VÊTEMENTS DE PROTECTION ET DE TRAVAIL – OUTILS 70

Jonsered mène une politique de développement continue de ses produits. Aussi, nous nous réservons le droit d'apporter sans préavis des changements dans notre gamme, de même que dans la configuration, les caractéristiques, l'équipement et le prix de nos produits. Les données qui figurent dans les tableaux étaient valables au moment de la mise sous presse. Des changements de prix sont également susceptibles de se produire par suite de variations de cours de change. L'assortiment peut varier d'un revendeur à un autre. Certains produits doivent faire l'objet d'une commande. Nous déclinons toute responsabilité quant aux éventuelles fautes d'impression dans cette publication.

JONSERED ASSURÉMENT DIFFERENT !

1. DES PRODUITS ASSUREMENT DIFFERENTS

- Qui tous, assurément, participent activement à l'entretien des forêts, des parcs et des jardins. Dans notre gamme, vous trouverez toujours le produit correspondant exactement à vos besoins.
- Qui tous, assurément, respectent l'environnement. Depuis les nouveautés présentées récemment, la plupart de nos produits possèdent désormais leur propre déclaration environnementale. C'est en quelque sorte la carte d'identité du produit qui l'accompagnera tout au long de sa vie, de sa fabrication en passant par son conditionnement jusqu'à sa distribution et son recyclage.
- Qui tous, assurément, incluent le maximum de sécurité, parce que votre sécurité nous importe. Nos équipements de protection, sont également conçus pour vous protéger de la tête aux pieds, et sont disponibles chez tous les distributeurs agréés Jonsered.

2. DES SERVICES ASSUREMENT DIFFERENTS

- Nos distributeurs font preuve d'un véritable professionnalisme et vous renseignent sur les produits, les préparent et vous les livrent prêts à l'emploi.
- Après la vente, ces mêmes distributeurs sauront vous assurer un S.A.V. rapide et de qualité, parce qu'ils détiennent en stock nos pièces détachées d'origine et disposent d'ateliers de réparation, et de techniciens compétents très bien formés.

3. DES GARANTIES ASSUREMENT DIFFERENTES

- Une garantie de deux ans à partir de la date d'achat sur tous nos modèles, sauf utilisation par des professionnels inscrits au registre du commerce, et sous réserve d'avoir respecté les précautions d'emploi décrites dans chacun de nos manuels d'utilisation.

VISITEZ NOTRE SITE INTERNET WWW.JONSERED.FR

Besoin d'aide pour trouver la machine qu'il vous faut ? Sur notre site Web, vous trouverez tous les renseignements pour bien choisir ainsi que toutes les offres promotionnelles du moment.

AU FOND, VOTRE CHOIX PERSONNEL EST PLUTÔT SIMPLE.

Votre choix personnel révèle ce que vous souhaitez au fond de vous-même. C'est assez logique, mais parfois, il vous faut des raisons rationnelles pour confirmer que vous avez fait le bon choix.

L'une d'entre-elle pourrait être que Jonsered fait partie des fournisseurs leaders au monde de solutions pour l'entretien des forêts, des parcs et des jardins. Une autre que la conception, l'émotion ressentie et l'expérience utilisateur sont les éléments centraux du développement de nos tronçonneuses, débroussailleuses, taille-haies et tondeuses autoportées. Une troisième raison serait que la sécurité, l'ergonomie, la qualité et les performances sont nos maîtres mots depuis que nous avons démarré notre activité en 1954. Et enfin que nos concessionnaires sont des professionnels extrêmement compétents.

Si votre choix s'est fixé entre un modèle Jonsered et une autre marque, vous avez déjà démontré que vous choisissiez parmi les meilleurs. Le reste n'est qu'une question de personnalité, de ce que vous êtes vraiment. Au fond de vous-même, vous savez déjà ce que vous recherchez.

Bienvenue dans la red team !

Jonsered®
A WORKING LIFE™

NOTRE TECHNOLOGIE AU SERVICE DE VOTRE QUOTIDIEN.

Ceux qui travaillent professionnellement dans la forêt ou sur des terres agricoles avec une machine Jonsered peuvent être assurés que la marque et ses équipes ont accordé une large place aux besoins et aux exigences de chaque utilisateur. Nous développons nos machines professionnelles afin que vous puissiez profiter d'une journée de travail plus simple, moins stressante et plus rentable. Nos machines Ulticor sont sans doute le meilleur exemple de cette philosophie. La gamme Ulticor comprend les produits Jonsered les plus évolués, développés pour une utilisation professionnelle à temps plein. Les moteurs et les composants mécaniques ont une qualité et une précision qui offrent une efficacité de fonctionnement et une durabilité hors pair. Les machines Ulticor sont également conçues pour fournir la meilleure ergonomie possible et minimisent les temps d'arrêt pour l'entretien.

Clean Power™ est l'un des nombreux exemples de développement réussit de nos produits. Une technologie moteur qui utilise le carburant de manière plus efficace que les moteurs de générations précédentes. Clean Power™ permet d'augmenter le couple de manière significative à moyen régime, ce qui signifie une coupe plus efficace. Dans le même temps, la consommation de carburant diminue de 20%, ce qui permet jusqu'à 75% d'émissions en moins de gaz d'échappement. Résultats : une plus grande efficacité, des économies de carburant et un environnement de travail plus sain. Cela vous permet en tant qu'utilisateur professionnel d'être plus productif chaque journée de travail.

POUR CEUX PARMI VOUS QUI RESPECTENT CHAQUE ARBRE.

Ceux d'entre vous qui ont abattu quelques arbres, voire quelques milliers, ont probablement une attitude très humble à l'égard de la nature. L'arbre que vous avez abattu a mis des années à pousser, peut-être sur plusieurs générations, et mérite d'être traité avec respect. La tronçonneuse appropriée vous aidera à effectuer votre travail rapidement, proprement et en toute sécurité.

Peu importe le modèle de tronçonneuse Jonsered que vous choisissez – vous obtiendrez une tronçonneuse Premium. Accélérations rapides, puissance équilibrée, amortissement efficace des vibrations et ergonomie hors pair sont des caractéristiques dont vous bénéficierez si vous travaillez à temps plein dans la forêt, ou tout simplement si vous débitez du bois derrière votre maison de campagne.



JONSERED CS 2253

Cette tronçonneuse professionnelle possède de nombreuses fonctionnalités qui rendront vos tâches plus efficaces et confortables. Le corps de la machine bas et effilé simplifie le maniement de la tronçonneuse et offre une excellente qualité d'ébranchage. Le nouveau design de la poignée assure de plus un confort accru. Plus d'informations pratiques à la page 7.

UNE GAMME COMPLÈTE POUR LES PROFESSIONNELS DE LA FORET.

Si vos journées de travail comportent des tâches comme l'abattage, l'ébranchage et la coupe de troncs larges et durs, vous avez besoin d'une tronçonneuse robuste et fiable et d'un moteur puissant alliant une accélération rapide et un couple élevé. Dans le même temps, la machine doit assurer un maniement souple et confortable, chaque jour et à chaque saison. Pour cette raison, toutes les tronçonneuses professionnelles se distinguent par un amortissement efficace des vibrations, des poignées confortables – certaines chauffantes – ainsi qu'un corps étroit et compact.

TABLEAU DE RECOMMANDATION

	CS 2188	CS 2172	CS 2260	CS 2253
Professionnels de la forêt	●●●	●●●	●●●	●●●
Professionnels Parcs et Espaces Verts	●●○	●●○	●●○	●●○
Utilisateurs intensifs	○○○	○○○	○○○	●○○
Particuliers exigeants	○○○	○○○	○○○	○○○

Les poignées chauffantes, le carburateur chauffant et le pot catalytique sont proposés en option sur certains modèles. Découvrez la gamme complète pages 14 et 15.



CLEAN POWER™

Cette technologie moteur fournit encore plus de couple dès les bas régimes. Les autres avantages induits sont la diminution de la consommation de carburant et la réduction des émissions polluantes. (Jusqu'à 20 % pour le carburant et jusqu'à 75 % pour les émissions polluantes.)

* Modèles similaires, sans Clean Power.

PEAK PULSE

Le moteur est optimisé pour l'ébranchage grâce à des accélérations extrêmes.

CARB CONTROL

Réglage automatique et en continu du mélange air-carburant. Supprime le réglage manuel du carburateur. Assure un fonctionnement optimal du moteur en toutes circonstances.

ULTICOR®

JONSERED CS 2188

87,9 cm³, 4,8 kW, 7,1 kg.

ULTICOR®
CLEAN POWER™

JONSERED CS 2172

70,7 cm³, 4,1 kW, 6,1 kg.

ULTICOR®
CLEAN POWER™

JONSERED CS 2260

59,8 cm³, 3,5 kW, 5,6 kg.

ULTICOR®
CLEAN POWER™

JONSERED CS 2253

50,1 cm³, 2,8 kW, 5,0 kg.

ULTICOR®

JONSERED CS 2236 T

35,2 cm³, 1,5 kW, 3,4 kg.

ULTICOR®

JONSERED CS 2125 T

25,4 cm³, 1,0 kW, 3,0 kg.

TABLEAU DE RECOMMANDATION

	CS 2236 T / CS 2125 T
Entretien des arbres professionnel	●●○ / ●●●
Entretien des arbres loisirs	●●● / ●●○

La CS 2125 T est disponible en quantités limitées.

PUISSANCE FIABLE POUR UTILISATEURS SAISONNIERS.

Ceux qui utilisent une tronçonneuse de manière saisonnière ont besoin d'une machine fiable et conçue pour s'affranchir de la plupart des tâches. Dans notre gamme de modèles pour une utilisation professionnelle à temps partiel, vous apprécierez nos différents modèles de tronçonneuses équipées de moteurs puissants. Ces modèles ont des fonctions intelligentes comme le Spin Start™, la commande combinée starter/bouton stop et le tendeur de chaîne latéral.

TABLEAU DE RECOMMANDATION

	CS 2166	CS 2258	CS 2252	CS 2255	CS 2250 S	CS 2245
Professionnels de la forêt	●●○	●●○	●●○	○○○	○○○	○○○
Professionnels Parcs et Espaces Verts	●●●	●●●	●●●	●○○	●○○	●○○
Utilisateurs intensifs	●○○	●○○	●●○	●●●	●●●	●●●
Particuliers exigeants	○○○	○○○	○○○	●●○	●●○	●●○

Les poignées chauffantes, le carburateur chauffant, le pot catalytique et la fonction Spin Start™ sont proposés en option sur certains modèles. Découvrez la gamme complète pages 14 et 15.

TURBO-ÉPURATION DE L'AIR

Le système d'épuration de l'air exploite la force centrifuge pour séparer jusqu'à 97% de la sciure et autres poussières de l'air d'admission. Le filtre s'encrasse donc plus lentement et n'a pas besoin d'être nettoyé aussi souvent.

ECROUS PRISONNIERS

Les écrous du guide chaine sont intégrés ce qui élimine le risque de perte des écrous lors de la maintenance du guide, de la chaine, cloche... sur le terrain.

ANTI VIB®

Les poignées sont isolées du moteur et de l'outil de coupe par des ressorts en acier, ce qui signifie des faibles niveaux de vibrations et une bonne ergonomie pendant les longues journées de travail.

ULTICOR®
CLEAN POWER™

JONSERED CS 2166

70,7 cm³, 3,6 kW, 6,4 kg.

ULTICOR®
CLEAN POWER™

JONSERED CS 2258

59,8 cm³, 3,1 kW, 5,6 kg.

ULTICOR®
CLEAN POWER™

JONSERED CS 2252

50,1 cm³, 2,5 kW, 5,0 kg.

CLEAN POWER™

JONSERED CS 2255

55 cm³, 2,6 kW, 5,8 kg.

CLEAN POWER™

JONSERED CS 2250 S

50 cm³, 2,4 kW, 4,8 kg.

CLEAN POWER™

JONSERED CS 2245

45 cm³, 2,1 kW, 5,1 kg.

TRONÇONNEUSES GRAND PUBLIC FACILES À UTILISER.

Si vous souhaitez abattre des arbres dans le jardin ou parfois débiter du bois de chauffage, vous aurez besoin d'une tronçonneuse légère, facile à manipuler et dotée d'un moteur efficace sur toute la plage de régimes. Dans notre gamme de modèles à usage occasionnel, vous trouverez des modèles thermiques entre 35 et 40 cm³.

Les tronçonneuses domestiques Jonsered ont de nombreuses caractéristiques qui les rendent particulièrement faciles à entretenir, comme le décompresseur Spin Start™, le tendeur de chaîne latéral sans outil et la pompe d'amorçage.

TABLEAU DE RECOMMANDATION

	CS 2240	CS 2238	CS 2234
Professionnels de la forêt	○○○	○○○	○○○
Professionnels Parcs et Espaces Verts	○○○	○○○	○○○
Utilisateurs intensifs	●●●	●○○	○○○
Particuliers exigeants	●●●	●●●	●●●

Les modèles CS 2234, CS 2238 et CS 2240 ont le mécanisme de démarrage assisté Spin Start™ sur les versions «S». Plus de détails sur la gamme complète aux pages 14 et 15.

SPIN START™

Les modèles CS 2240 – CS 2250 sont livrés avec un module de démarrage modifié conçu pour faciliter la mise en marche de la machine tout en réduisant la résistance lorsque l'on tire sur la poignée du lanceur.

TENDEUR DE CHAÎNE SANS OUTIL

Aucun outil n'est nécessaire pour mettre en place le guide-chaîne et la chaîne, ni pour tendre la chaîne.

POMPE D'AMORÇAGE

La plupart des tronçonneuses sont équipées d'une pompe d'amorçage, ce qui permet de démarrer plus rapidement.

CLEAN POWER

JONSERED CS 2240

41 cm³, 1,8 kW, 4,2 kg.

CLEAN POWER

JONSERED CS 2238

38 cm³, 1,5 kW, 4,7 kg.

CLEAN POWER

JONSERED CS 2234

38 cm³, 1,4 kW, 4,7 kg.



Prenez soin de vous ! N'utilisez jamais votre tronçonneuse sans porter un pantalon de protection, une paire de bottes et un casque de protection avec visière. Votre revendeur Jonsered dispose d'une vaste gamme d'équipements de protection, vêtements de travail et accessoires d'origine conçus pour les tronçonneuses Jonsered. Choisissez des pièces et accessoires d'origine Jonsered pour être certains de toujours disposer du produit approprié.

D'autres vêtements, outils et accessoires sont présentés page 70 et sur www.jonsered.com/fr

1. VESTE FORESTIÈRE STRETCH

Veste de couleur rouge haute visibilité, en matériau extensible dans les 4 sens, coupe ajustée. Les zones exposées sont renforcées. Coudes préformés pour une meilleure ergonomie. Pièces avant et dorsale prolongées pour plus de confort et d'aisance. Ouvertures de ventilation zippées sous les bras, empiècement ouvert dans le dos et col montant avec doublure en coton doux. Deux poches poitrine très pratiques.

2. PANTALON DE PROTECTION STRETCH 20 M/S, MODÈLE A

Pantalon de protection de la même composition que la veste forestière stretch 4 sens. Avec protection anti-coupure (20 m/s).

3. VESTE FORESTIÈRE PRO-LIGHT

Veste haute visibilité pour un usage intensif, en 100 % Ultra polyester très résistant. La partie inférieure des manches est renforcée de nylon Cordura hautement résistant.

4. PANTALON DE PROTECTION PRO-LIGHT 20 M/S, MODÈLE A

Ce pantalon de protection est conçu pour offrir un maximum de confort et un ajustement parfait. Disponible en deux versions : pantalon et salopette.

5. GUIDES ET CHAÎNES POUR TRONÇONNEUSES

Jonsered propose un large choix de chaînes Anti vib® et de guide-chaînes de 12 à 28 pouces, pour différents besoins et usages. Voir le tableau des recommandations page 17.

6. KITS D'AFFÛTAGE

Kits complets d'affûtage pour chaînes de tronçonneuse. Comprend un jeu de limes avec 2 limes rondes, 1 lime plate, 1 combiné calibre-guide et 1 manche polyvalent pour limes rondes et limes plate. Limes rondes, limes plates, combiné calibre-guide et manche pour limes également disponibles séparément.

7. CASQUE DE PROTECTION AVEC VISIÈRE MAX SIGHT

Complet avec visière Max Sight offrant une réduction de la lumière de 20 % uniquement, visière pare-soleil, protège-oreilles et protège-nuque. Rouge fluorescent. Coiffe intérieure réglable en hauteur et en largeur.

8. CASQUE COMPLET AVEC VISIÈRE MAX SIGHT ET PROTECTION AUDITIVE AVEC RADIO FM

Pack complet incluant un casque de protection avec visière Max Sight et protection auditive avec radio FM. Produit non commercialisé en France.

9. BOTTES DE PROTECTION LIGHTWEIGHT, 24 M/S

Bottes légères avec protection anti-coupure homologuée. Semelle anti-dérapante permettant de fixer des crampons. Talons renforcés pour protéger contre les coups et faciliter le retrait.

10. BOTTE EN CUIR BASIC – NOUVEAU !

Bottes de protection légères en cuir, conçues pour vous offrir une sensation confortable de contrôle de stabilité en forêt. Modèle robuste avec renforts en microfibres, doublure en maille polyester et surembout de protection pour augmenter la durée de vie. Protection anti-coupures 20 m/s. Semelles lavables.

11. BRODEQUINS DE PROTECTION

Brodequins en cuir traité au polyuréthanne. Semelles renforcées et partie avant plus rigide pour un confort amélioré et une meilleure stabilité.

12. GANTS CONFORT AVEC PROTECTION ANTI-COUPURE

Gants confort cinq doigts en peau de chèvre et polyamide imperméable.

13. GANTS EN SPANDEX

Revers doublés, paume en peau de chèvre pour une meilleure prise en main.

14. CEINTURE PORTE-OUTILS

Soulage la tension dorsale. Peut accueillir un grand nombre d'outils et d'accessoires.

Produit non commercialisé en France.

15. CHEVALET D'AFFÛTAGE

Outil permettant de fixer la tronçonneuse pendant l'affûtage de la chaîne. Fabriqué en acier trempé très résistant. Peut être planté dans une souche ou similaire. La vis sert à caler la tronçonneuse.

Produit non commercialisé en France.

16. BIDON DOUBLE

Contenance: 6 litres de carburant et 2,5 litres d'huile de chaîne. Dispositif efficace avec arrêt automatique du remplissage. Emplacement prévu pour limes et clé combinée entre les bidons.

17. BIDON DOUBLE

Nouveau modèle de bidon qui permet d'éviter les déversements et le trop-plein. Comporte des bidons différents pour le carburant et l'huile de chaîne. Autre nouveauté : compartiments double face pour outils et petites pièces détachées. Contenance: 5 litres de carburant et 2,5 litres d'huile pour chaîne.

Produit non commercialisé en France.

VISITEZ NOTRE SITE INTERNET WWW.JONSERED.FR

Besoin d'aide pour trouver la machine qu'il vous faut ? Sur notre site Web, vous trouverez tous les renseignements pour bien choisir ainsi que toutes les offres promotionnelles du moment.

	CS 2188	CS 2172	CS 2260	CS 2253	CS 2236 T	CS 2125 T
TABLEAU DE RECOMMANDATION						
Professionnels de la forêt	●●●	●●●	●●●	●●●	●●○	●●●
Professionnels des parcs et espaces verts	●●○	●●○	●●○	●●○	●●●	●●○
Utilisateurs intensifs	○○○	○○○	○○○	●○○	○○○	○○○
Particuliers exigeants	○○○	○○○	○○○	○○○	○○○	○○○
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES						
Cylindrée, cm^3	87,9	70,7	59,8	50,1	35,2	25,4
Puissance, kW	4,8	4,1	3,5	2,8	1,5	1,0
Rapport poids-puissance, kW/kg	0,68	0,64	0,63	0,56	0,48	0,33
Poids hors guide et chaîne, kg	7,1	6,4	5,6	5,0	3,4	3,0
Pas de chaîne, pouces	3/8	3/8	.325	.325	3/8	3/8
Longueur recommandée de guide-chaîne, pouces	18–28	20–28	18	18	12	10
Réservoir de carburant, litres	0,90	0,77	0,65	0,52	0,25	0,23
Réservoir d'huile de chaîne, litres	0,50	0,42	0,33	0,27	0,17	0,16
Niveau de pression acoustique à l'oreille de l'utilisateur, dB(A) *	106	110	105	107	102	96
Niveau de puissance acoustique garanti, L_{WA} dB(A)**	119	119	118	116	114	110
Niveau de vibration équivalent ($a_{hv,\,eq}$) poignée avant/arrière, m/s^2 ***	4,9/7,0	4,0/5,9	3,0/3,8	2,5/2,9	3,4/2,8	3,4/3,3
FONCTIONS						
Clean Power™	○	●	●	●	●	○
Ulticor®	●	●	●	●	●	○
Turbo-Epuration	●	●	●	●	○	○
Démarrage Spin Start™	●	●	●	●	○	○
Carb Control	○	○	●	●	○	○
Peak Pulse	○	○	●	●	○	○
Écrous de guide-chaîne encastrés	○	○	●	●	○	○
Pompe d'amorçage	○	○	●	●	●	●
Tendeur de chaîne latéral	●	●	●	●	●	●
Tendeur de chaîne sans outil	○	○	○	○	○	○
Poignées et carburateur chauffants	○	○	○	○	○	○
Commande Combi	○	○	●	●	●	○
Fermeture à déclic des capots	●	●	●	●	○	○
Filtre à air à remplacement rapide	●	●	●	●	●	○
Anti vib®	●	●	●	●	●	●
Pompe à huile à débit variable	●	●	●	●	●	○
Carter en alliage de magnésium	●	●	●	●	○	○
Indicateur de niveau de carburant	○	○	●	●	○	○
Frein de chaîne à inertie	●	●	●	●	●	●

* Conformément à la norme ISO 22868, le niveau de pression acoustique équivalent est calculé comme la moyenne temporelle d'énergie totale de niveaux de bruit dans des conditions de travail variées. La variation statistique pour un niveau de pression acoustique équivalent est un écart standard de 1 dB (A). ** Émission sonore dans l'environnement mesurée comme puissance acoustique (L_{WA}) selon la directive UE 2000/14/CE. Le niveau de puissance acoustique garanti inclut les incertitudes liées aux variations de la production et aux procédures de mesure de 1 à 3 dB (A). *** Conformément à la norme ISO 22867, le niveau de vibration équivalent est calculé comme la moyenne temporelle d'énergie totale de vibration dans des conditions de travail variées. Les données indiquées pour un niveau de vibration équivalent présentent une variation statistique (écart standard) de $1 m/s^2$.

CS 2166	CS 2258	CS 2252	CS 2255	CS 2250 S	CS 2245	CS 2240 CS 2240 S	CS 2238 CS 2238 S	CS 2234 CS 2234 S
●●○	●●○	●●○	○○○	○○○	○○○	○○○	○○○	○○○
●●●	●●●	●●●	●○○	●○○	●○○	○○○	○○○	○○○
●○○	●○○	●●○	●●●	●●●	●●●	●●●	●○○	○○○
○○○	○○○	○○○	●●○	●●○	●●○	●●●	●●●	●●●
70,7	59,8	50,1	55,5	50,2	45,7	40,9	38,0	38,0
3,6	3,1	2,5	2,6	2,4	2,1	1,8	1,5	1,4
0,56	0,55	0,50	0,45	0,47	0,43	0,42 0,41	0,33 0,32	0,30
6,4	5,6	5,0	5,8	5,1	4,9	4,3 4,4	4,6 4,7	4,7
3/8	.325	.325	3/8	.325	.325	.325	3/8	3/8
16–28	18	18	18	18–20	18	15	14–16	14
0,77	0,65	0,52	0,44	0,45	0,45	0,37	0,30	0,30
0,40	0,33	0,27	0,32	0,26	0,26	0,25	0,19	0,19
110	105	107	106	104	103	102	101	100
119	118	116	114	115	115	114	118	118
4,0/5,9	3,0/3,8	2,5/2,9	2,8/3,4	3,4/3,6	2,4/3,6	2,6/3,5	3,7/5,1	3,7/4,8
●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	○	○	○	○	○	○
●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	○/●	○/●	○/●
○	●	●	○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○	○	○	○
○	●	●	○	○	○	○	○	○
●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	○	●	●/○	●/○	○
○	○	○	○	●	○	○/●	○/●	○/●
○	○	○	○	○	○	○	○	○
○	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	○	●	●	●	○	○
●	●	●	●	●	●	●	○	○
●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	○	○	○	○	○
●	●	●	○	○	○	○	○	○
○	●	●	○	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●

T = Entretien des arbres W = Poignées chauffantes H = Carburateur chauffé EL = Moteur électrique

La puissance nominale des moteurs indiquée dans ce document est la puissance de sortie nette moyenne (au régime indiqué, voir manuel d'utilisation) testée sur un moteur de production de ce modèle, et mesurée conformément à la norme SAE J1349/ISO 1585. La puissance de sortie des moteurs fabriqués en grande série peut être différente de cette valeur. La puissance de sortie réelle lorsque le moteur est installé dans la machine finale variera en fonction de plusieurs facteurs, y compris la vitesse de fonctionnement du moteur pendant l'utilisation, les conditions environnementales, la maintenance et autres variables.

CS 2117/2121 EL	CS 2234/CS 2238	CS 2236 T	CS 2240/CS 2245/CS 2250	CS 2252/CS 2253	CS 2255	CS 2258	CS 2260	CS 2164/2172	CS 2188	L	D/2		Jonsered		HXX JONSERED
			A				B								
										SN					
●		●								12 in./30 cm	3/8"	.050/1,3	45	544 07 12-45	580 47 61-45	H37
●	●	●								14 in./35 cm	3/8"	.050/1,3	52	544 07 12-52	580 47 61-52	H37
	●	●								16 in./40 cm	3/8"	.050/1,3	56	501 85 53-56	580 47 61-56	H37
			●	●						13 in./33 cm	.325"	.050/1,3	56	508 92 63-56	504 57 37-56	H30
			●	●						15 in./38 cm	.325"	.050/1,3	64	508 92 63-64	504 57 37-64	H30
			●	●						16 in./40 cm	.325"	.050/1,3	66	508 92 63-66	504 57 37-66	H30
			●	●						18 in./45 cm	.325"	.050/1,3	72	508 92 63-72	504 57 37-72	H30
			●	●		●	●			20 in./50 cm	.325"	.050/1,3	80	508 92 63-80	504 57 37-80	H30
			●	●	●	●	●			13 in./33 cm	.325"	.058/1,5	56	508 91 23-56	504 57 01-56	H25
			●	●	●	●	●			15 in./38 cm	.325"	.058/1,5	64	508 91 23-64	504 57 01-64	H25
			●	●	●	●	●			16 in./40 cm	.325"	.058/1,5	66	508 91 23-66	504 57 01-66	H25
			●	●	●	●	●			18 in./45 cm	.325"	.058/1,5	72	508 91 23-72	504 57 01-72	H25
				●						20 in./50 cm	.325"	.058/1,5	80	508 91 23-80	504 57 01-80	H25
					●	●	●			15 in./38 cm	3/8"	.058/1,5	56	508 91 43-56	504 57 03-56	H42
					●	●	●			16 in./40 cm	3/8"	.058/1,5	60	508 91 43-60	504 57 03-60	H42
					●	●	●			18 in./45 cm	3/8"	.058/1,5	68	508 91 43-68	504 57 03-68	H42
					●					20 in./50 cm	3/8"	.058/1,5	72	508 91 93-72	504 57 03-72	H42
								●	●	16 in./40 cm	3/8"	.058/1,5	60	508 91 33-60	504 57 03-60	H42
								●	●	18 in./45 cm	3/8"	.058/1,5	68	508 91 33-68	504 57 03-68	H42
								●	●	20 in./50 cm	3/8"	.058/1,5	72	502 23 32-72	504 57 03-72	H42
										RSN						
					●	●				18 in./45 cm	3/8"	.058/1,5	68	501 95 78-68	504 57 03-68	H42
								●	●	18 in./45 cm	3/8"	.058/1,5	68	501 95 70-68	504 57 03-68	H42
								●	●	20 in./50 cm	3/8"	.058/1,5	72	501 95 70-72	504 57 03-72	H42
								●	●	24 in./60 cm	3/8"	.058/1,5	84	501 95 70-84	504 57 03-84	H42
								●	●	28 in./70 cm	3/8"	.058/1,5	92	501 95 70-92	504 57 03-92	H42
										HN						
								●	●	18 in./45 cm	3/8"	.058/1,5	68	501 95 68-68	504 57 03-68	H42
								●	●	20 in./50 cm	3/8"	.058/1,5	72	501 95 68-72	504 57 03-72	H42
								●	●	24 in./60 cm	3/8"	.058/1,5	84	501 95 68-84	504 57 03-84	H42
								●	●	28 in./70 cm	3/8"	.058/1,5	92	501 95 68-92	504 57 03-92	H42

A = petite fixation de guide-chaîne
B = grande fixation de guide-chaîne

 HXX JONSERED	 Ø in./mm		
H37	5/32/4,0	–	579 65 37-01
H30	3/16/4,8	504 98 16-74	504 98 16-76
H25	3/16/4,8	504 98 16-75	504 98 16-67
H42	7/32/5,5	505 24 33-01	504 98 16-68
H64	7/32/5,5	–	–

LES DEBROUSSAILLEUSES JONSERED : DES MACHINES UNIQUES.

Grâce à nos machines pensées pour répondre aux besoins des particuliers les plus exigeants et des professionnels, tirez le meilleur parti de votre journée de travail, tout en réduisant la fatigue et l'effort physique. Notre gamme de coupe-bordures et de débroussailleuses vous offre des machines puissantes,équilibrées, avec un système d'amortissement des vibrations parmi les plus efficaces du marché. De plus, nos harnais ergonomiques vous assurent un niveau de confort élevé. Que vous deviez réaliser des tâches professionnelles ou que l'entretien de votre jardin soit un de vos passe temps favori, faire le choix d'une machine Jonsered c'est faire le choix de la puissance et de la fiabilité.

JONSERED CC 2245

Notre modèle combi le plus puissant est une machine souple et polyvalente, idéale pour une variété de tâches. Livrée avec une tête nylon, une lame à herbe et une lame d'éclaircissage. Développée avec une ergonomie, des performances et une efficacité optimales. La technologie moteur Clean Power™ fournit la puissance requise mais avec moins d'émissions nocives d'échappement. Voir page 21.



COUPE-HERBES POLYVALENTS POUR FERMES ET JARDINS.

Avez-vous besoin d'une débroussailleuse polyvalente et fiable qui convient à n'importe quelle tâche ? Dans ce cas, vous trouverez plusieurs options parmi les machines Jonsered de la série CC. Qui plus est, elles sont livrées complètes, avec tête de désherbage, lame à herbe et lame de scie. Un harnais ergonomique est également inclus.

TABLEAU DE RECOMMANDATION

	CC 2245	CC 2235	CC 2128*
Débroussaillage professionnel toute l'année	●●○	○○○	○○○
Débroussaillage intensif	●●○	●●○	○○○
Débroussaillage/nettoyage saisonnier	●●●	●●●	●○○
Utilisations loisirs	○○○	●○○	●●●

Les poignées chauffantes et la fonction Spin Start™ sont proposées en option sur certains modèles. Découvrez la gamme complète pages 28 et 29.
* Produit non commercialisé en France.

TROIS FONCTIONS EN UNE

Les machines CC sont livrées complètes avec trois types d'équipement de coupe et un harnais ergonomique.

CARTER ANTI-PROJECTIONS COMBI

Un carter anti-projection Combi est utilisé aussi bien pour la lame à herbe que pour la tête de désherbage, sans besoin d'être remplacé.

RENVOI D'ANGLE ROBUSTE ET EFFICACE

Le renvoi d'angle compact et robuste a été conçu pour transmettre un maximum de vitesse et de puissance.

JONSERED CC 2245

45,7 cm³, 2,1 kW, 8,5 kg.

JONSERED CC 2235

34,6 cm³, 1,4 kW, 7,0 kg.

JONSERED CC 2128*

28,0 cm³, 0,8 kW, 4,8 kg.

* Produit non commercialisé en France.

DÉBROUSSAILLEUSES POLYVALENTES.

Recherchez-vous une débroussailleuse qui vous permet de travailler efficacement et en toute sécurité durant de longues heures, en forêt et dans les champs ? Une machine construite pour un usage professionnel, avec un moteur puissant et fiable à une extrémité, et une lame tranchante durable à l'autre ? Un outil professionnel qui offre une ergonomie de classe mondiale et qui minimise les temps d'arrêt pour l'entretien ? Si c'est le type de machine que vous recherchez, vous aurez l'embarras du choix dans ce catalogue.

TABLEAU DE RECOMMANDATION

	FC 2256	FC 2245*	BC 2256	GC 2236*	BP 2053
Débroussaillage professionnel toute l'année	●●●	●●●	○○○	○○○	○○○
Débroussaillage intensif	○○○	○○○	●●●	●●●	●●●
Débroussaillage/nettoyage saisonnier	●○○	●○○	●●○	○○○	○○○
Utilisations loisirs	○○○	○○○	○○○	●○○	○○○

Découvrez la gamme complète pages 28 et 29. *Produit non commercialisé en France.

CLEAN POWER™

La technologie moteur qui fournit encore plus de couple dès les bas régimes. Les autres avantages induits sont la diminution de la consommation de carburant et la réduction des émissions polluantes. (Jusqu'à 20 % pour le carburant et jusqu'à 75 % pour les émissions.)

HARNAIS ERGONOMIQUE

Le harnais Vector 4-55 comporte plusieurs fonctionnalités offrant un confort de travail inégalé. Plaque arrière pivotante, partie frontale ajustable, courroies d'épaules rembourrées, protection de hanche et système à garniture flottante.

ANTI VIB®

Le moteur, la transmission et l'outil de coupe sont efficacement isolés des poignées, ce qui donne des niveaux de vibration très bas.

ULTICOR®
CLEAN POWER™

JONSERED FC 2256

53,3 cm³, 2,8 kW, 9,0 kg.

ULTICOR®
CLEAN POWER™

JONSERED FC 2245 *

45,7 cm³, 2,2 kW, 8,1 kg.

* Produit non commercialisé en France.

ULTICOR®
CLEAN POWER™

JONSERED BC 2256

53,3 cm³, 2,8 kW, 9,3 kg.

ULTICOR®
CLEAN POWER™

JONSERED GC 2236 *

34,6 cm³, 1,6 kW, 5,9 kg.

* Produit non commercialisé en France.

JONSERED BP 2053

49,9 cm³, 1,9 kW, 11,5 kg.

UNE MACHINE AVEC TUBE DE TRANSMISSION EN 2 PARTIES POUR TOUS LES TRAVAUX DE JARDIN.

Si vous souhaitez gérer tous les travaux de jardin avec une seule machine, nos modèles « C » avec tube de transmission en deux partie offrent une solution très pratique. Commencez par choisir la puissance du moteur dont vous avez besoin, puis complétez avec votre choix d'accessoires. Vous n'avez ainsi qu'un seul moteur à entretenir, vous économisez de l'espace de rangement et le tube de transmission en deux parties simplifie le transport de la machine.

TABLEAU DE RECOMMANDATION

	BC 2235*	BC 2128	GC 2225 / C*	GC 2128 C*	GT 2128
Débroussaillage professionnel toute l'année	○○○	○○○	○○○	○○○	○○○
Débroussaillage intensif	○○○	○○○	●●●	○○○	○○○
Débroussaillage/nettoyage saisonnier	●○○	●○○	○○○	○○○	○○○
Utilisations loisirs	●●●	●●●	●○○	●●●	●●●

Découvrez la gamme complète pages 28 et 29. *Produit non commercialisé en France.

SPIN START™

Le système de démarrage Spin Start™ est conçu pour faciliter la mise en marche de la machine tout en réduisant de 40 % la résistance lorsque l'on tire sur la poignée du lanceur.

TUBE EN DEUX PARTIES

Le tube de transmission démontable facilite le transport et le rangement. Plusieurs équipements sont proposés comme accessoires, notamment souffleur, bineuse, tranche-bordure, taille-haie et tronçonneuse sur perche.

Tap-n-Go™

La tête de désherbage facilite le chargement d'un fil neuf. Le fil se déroule d'une simple pression de la tête de désherbage contre le sol.

ACCESSOIRES POUR GC 2128 C / GC 2225 C

1.	HA 850 Adaptation taille-haie long	537 19 66-08
2.	HA 110 Adaptation taille-haie court	537 19 66-07
3.	TA 850 Adaptation taille-haie	537 35 35-02
4.	CA 150 Adaptation motobineuse	537 42 54-02
5.	BR 600 Adaptation brosse à poils	967 29 68-01
6.	SR 600 Adaptation balai ramasseur	967 29 45-01
7.	DT 600 Démousseur	967 29 70-01
8.	PA 1100 Adaptation élagueuse sur perche	537 18 33-24
9.	BA 101 Adaptation souffleur	967 28 65-01
10.	EX 780 Rallonge	967 29 72-01

JONSERED BC 2235 *
34,6 cm³, 1,3 kW, 6,8 kg.
* Produit non commercialisé en France.

JONSERED BC 2128
28,0 cm³, 0,8 kW, 4,8 kg.

JONSERED GC 2225*
25,4 cm³, 1,0 kW, 4,4 kg.
* Produit non commercialisé en France.

JONSERED GC 2128 C *
28,0 cm³, 0,8 kW, 5,0 kg.
* Produit non commercialisé en France.

JONSERED GT 2128
28,0 cm³, 0,8 kW, 4,4 kg.

JONSERED GC 2225 C*
25,4 cm³, 1,0 kW, 4,7 kg.
* Produit non commercialisé en France.



Jonsered propose une large gamme d'équipements, de vêtements et d'accessoires pour les débroussailleuses et les coupe-herbes. Toutes nos machines sont testées et agréées individuellement avec les seuls accessoires que nous proposons et recommandons. Ces tests sont effectués aussi bien par nos propres laboratoires que par des instituts de tests indépendants et agréés pour l'obtention de la marque CE. Pour plus de détails sur nos vêtements, outils et accessoires, reportez-vous à la page 70 ou consultez notre site www.jonsered.com/fr

1. HARNAIS VECTOR 4

Un harnais aux multiples atouts pour travailler confortablement avec les débroussailleuses de grosse cylindrée. Partie frontale ajustable pour réduire la pression sur la poitrine et les poumons. Larges bretelles rembourrées, ceinture aux hanches et protection mobile de la hanche pour réduire les efforts sur le haut du corps, les épaules et le dos. Harnais standard pour Jonsered FC 2245, convient à toutes les débroussailleuses de cylindrée supérieure à 45 cm^3.

2. HARNAIS «VECTOR» 3-55

Les larges bretelles ainsi que la plaque dorsale épousant la forme du corps, offrent un meilleur soutien et une excellente répartition du poids de la machine. Réglage aisé du harnais, protection mobile de la hanche rembourrée avec dispositif de libération rapide de la machine. Idéal pour les sessions de travail avec des débroussailleuses comme les Jonsered FC 2245, FC 2256, BC 2256 et CC 2245.

3. HARNAIS «VECTOR» 2-35

Harnais pour les débroussailleuses Jonsered BC 2236, CC 2236 et CC 2036. Large plaque dorsale de soutien, protection mobile de la hanche, et réglage rapide des sangles.

4. LAMES

Jonsered propose une grande variété de lames herbe de haute qualité et des lames scie pour tous les types de débroussaillage et de travaux de coupe. Voir la gamme complète page 30.

5. CALIBRE D'AFFÛTAGE

6. BOLS DE GARDE

7. TÊTES POUR COUPE-HERBE

Têtes nylon avec alimentation manuelle du fil, pour machines de 25 à 55 cm^3 : Trimmy S II, Têtes nylon avec alimentation semi-automatique du fil, pour machines de 20 à 55 cm^3 : Tap-n-Go™ 25, Tap-n-Go™ 35, Tap-n-Go™ 35 Spin, Tap-n-Go™ 45 Spin, Tap-n-Go™ 55 Spin.

8. FIL NYLON

Jonsered propose une variété de fils nylon de haute qualité pour toutes sortes de coupe-herbes. Le fil « Silent » de Jonsered est de conception brevetée et permet de réduire le niveau sonore de 50%. Lire plus et voir la gamme complète sur notre site Web.

9. CHEMISE DE TRAVAIL

Chemise confortable idéale pour le travail en forêt et le jardinage, ou à porter en dehors du travail. 100% coton.

Produit non commercialisé en France.

10. PROTÈGE-OREILLES AVEC VISIÈRE EN PLEXIGLAS

Idéal pour la coupe d'herbe et le taillage. Comporte une protection textile imperméable entre la visière et le serre-tête qui empêche l'herbe, les copeaux ou la pluie d'entrer. Protecteurs d'oreille réglables en hauteur et en largeur. Valeur d'atténuation SNR = 27 dB.

504 98 18-11

11. PROTÈGE-OREILLES AVEC SERRE-TÊTE

Faible poids. Serre-tête rembourré et aéré. Pression sur la tête réduite d'environ 20%. Conforme à la norme EN 352.1. Valeur d'atténuation SNR = 27 dB.

Produit non commercialisé en France.

12. PROTÈGE-OREILLES AVEC RADIO FM INTÉGRÉE

Protège-oreilles confortable et anatomique qui offre une bonne atténuation sonore. Radio FM intégrée offrant une excellente réceptivité et une bonne qualité sonore. Entrée AUX pour baladeurs MP3 et radio VHF. Simple d'utilisation grâce aux boutons-poussoirs.

Serre-tête, 578 27 50-01

13. LUNETTES DE SOLEIL/PROTECTION

Les lunettes assurent une protection supplémentaire, portées avec ou sans visière en fonction de type de travail réalisé. Modèles teintés anti-UV disponibles pour répondre à toutes les contraintes d'éclairage. Les verres sont traités anti-rayure, branches réglables en longueur et en hauteur.

Produits non commercialisés en France.

14. CASQUE DE PROTECTION AVEC VISIÈRE MAX SIGHT

Complet avec visière Max Sight offrant une réduction de la lumière de 20% uniquement, visière pare-soleil, protège-oreilles et protège-nuque. Rouge fluorescent. Coiffe intérieure réglable en hauteur et en largeur.

Casque complet, 576 41 23-01

15. GANTS EN SPANDEX

Paire de gants avec revers doublés en Spandex : matériau hydrofuge et extensible. Paume en peau de chèvre pour une meilleure prise en main.

523 75 06-XX

16. BIDON D'ESSENCE AVEC BEC VERSEUR

Contenance 6 litres. Bec verseur avec dispositif antidébordement. Homologué selon UN.

504 98 17-07

VISITEZ NOTRE SITE INTERNET WWW.JONSERED.FR

Besoin d'aide pour trouver la machine qu'il vous faut ? Sur notre site Web, vous trouverez tous les renseignements pour bien choisir ainsi que toutes les offres promotionnelles du moment.

	FC 2256	FC 2256 W[1]	FC 2245[1]	FC 2245 W[1]	BC 2256	GC 2236[1]
TABLEAU DE RECOMMANDATION						
Débroussaillage professionnel toute l'année	●●●	●●●	●●●	●●●	○○○	○○○
Débroussaillage intensif	○○○	○○○	○○○	○○○	●●●	●●●
Débroussaillage/nettoyage saisonnier	●○○	●○○	●○○	●○○	●●○	○○○
Utilisations loisirs	○○○	○○○	○○○	○○○	○○○	●○○
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES						
Cylindrée, cm^3	53,3	53,3	45,7	45,7	53,3	34,6
Puissance, kW	2,8	2,8	2,2	2,2	2,8	1,6
Poids, sans équipement de coupe, kg	9,0	9,2	8,1	8,3	9,3	5,9
Réservoir de carburant, litres	1,1	1,1	0,9	0,9	1,1	0,6
Niveau de pression acoustique à l'oreille de l'utilisateur, dB(A) **	103	103	100	100	108	97
Niveau de puissance acoustique garanti, L_{WA} dB(A) ***	117	117	114	114	121	116
Equivalent vibration level ($a_{hv,eq}$) poignée avant/arrière, m/s^2 ****	2,1 / 2,3	2,1 / 2,3	2,3 / 3,0	2,3 / 3,0	1,8 / 1,6	3,4 / 4,4
FONCTIONS						
Ulticor®	●	●	●	●	●	●
Renvoi d'angle	●	●	●	●	●	●
Déport du guidon/de la poignée de 7°	●	●	●	●	●	●
Poignées chauffantes	○	●	○	●	○	○
Spin Start™	●	●	●	●	●	●
Clean Power™	●	●	●	●	●	●
Tube de transmission en deux parties	○	○	○	○	○	○
Anti vib®	●	●	●	●	●	○
Bouton d'arrêt à retour automatique	●	●	●	●	●	●
Carter de protection combiné	○	○	○	○	○	●
Pompe d'amorçage	●	●	●	●	●	●
Harnais Vector 4-55	●	●	●	●	○	○
Harnais Vector 3-55	○	○	○	○	●	○
Harnais Vector 2-35	○	○	○	○	○	○
Harnais standard, double	○	○	○	○	○	○
Harnais standard, simple	○	○	○	○	○	●
Type d'outil de coupe inclus	●	●	●	●	●	●*

* Avec poignée en J ; approuvée pour un usage avec lame à herbe. ** Pression acoustique équivalente au niveau des oreilles de l'utilisateur, mesurée selon EN ISO 11806 et ISO 22868 dB(A). Les données reportées pour la pression acoustique équivalente montrent une dispersion statistique typique (déviation standard) de 1 dB (A). *** Émission sonore dans l'environnement mesurée comme puissance acoustique (L_{WA}) selon la directive UE 2000/14/CE. Le niveau de puissance acoustique de la machine est mesuré avec tous les équipements de coupe agréés de la machine qui génèrent les valeurs les plus hautes. Le niveau de puissance acoustique garanti inclut les incertitudes liées aux variations de la production et aux procédures de mesure de 1 à 3 dB (A). **** Les niveaux de vibrations ($a_{hv,eq}$) au niveau des poignées, mesurés selon EN ISO 11806 et ISO 22867, m/s^2. Les données indiquées pour un niveau de vibration équivalent présentent une variation statistique (écart standard) de $1 m/s^2$.

[1]Produit non commercialisé en France.

	BP 2053	CC 2245	CC 2235	GC 2225 / C[1]	CC 2128[1]	BC 2235[1]	BC 2128	GC 2128 C[1]	GT 2128
	○○○	●●○	○○○	○○○	○○○	○○○	○○○	○○○	○○○
	●●●	●●○	●●○	●●●	○○○	○○○	○○○	○○○	○○○
	○○○	●●●	●●●	○○○	●○○	●●○	●○○	○○○	○○○
	○○○	○○○	●○○	●○○	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●
	49,9	45,7	34,6	25,4	28,0	34,6	28,0	28,0	28,0
	1,9	2,1	1,4	1,0	0,8	1,3	0,8	0,8	0,8
	11,5	8,5	7,0	4,4 / 4,7	4,8	6,8	4,8	5,0	4,4
	1,0	0,9	0,6	0,65	0,4	0,6	0,4	0,4	0,4
	91	100	97	102	98	97	98	97	97
	109	117	113	111	114	113	114	114	114
	2,5 / 1,9	3,1 / 2,9	2,7 / 2,5	4,4 / 2,5 4,3 / 2,6	3,5 / 3,1	2,7 / 2,6	3,5 / 3,1	4,8 / 6,4	4,8 / 6,4
	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	●	●	●	●	●	●	●	●	○
	○	●	●	●	●	●	●	●	●
	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	●	●	○	●	●	●	●	●	●
	○	●	●	○	○	●	○	○	○
	○	○	○	○ / ●	○	○	○	●	○
	○	●	●	○	○	○	○	○	○
	○	●	●	○	●	●	●	●	●
	●	●	●	○	●	●	●	○	○
	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	○	●	○	○	○	○	○	○	○
	○	○	●	○	○	○	○	○	○
	○	○	○	○	●	●	●	○	○
	○	○	○	●	○	○	○	●	○
				*				*	

La puissance nominale des moteurs indiquée dans ce document est la puissance de sortie nette moyenne (au régime indiqué, voir manuel d'utilisation) testée sur un moteur de production de ce modèle, et mesurée conformément à la norme SAE J1349/ISO 1585. La puissance de sortie des moteurs fabriqués en grande série peut être différente de cette valeur. La puissance de sortie réelle lorsque le moteur est installé dans la machine finale variera en fonction de plusieurs facteurs, y compris la vitesse de fonctionnement du moteur pendant l'utilisation, les conditions environnementales, la maintenance et autres variables.



TÊTE AVEC ALIMENTATION MANUELLE DU FIL.

Tête de désherbage – l'utilisateur déroule le fil manuellement. Pour machines de 25 à 55 cm^3.

Trimmy S II

TÊTE AVEC ALIMENTATION SEMI-AUTOMATIQUE.

Tête de désherbage – l'utilisateur déroule le fil en pressant la tête contre le sol. Pour machines de 20 à 55 cm^3.

Tap-n-Go™ 25 • Tap-n-Go™ 35 • Tap-n-Go™ 35 Spin
Tap-n-Go™ 45 Spin • Tap-n-Go™ 55 Spin

LAME À HERBE, MÉTALLIQUE, QUATRE DENTS.

Lame à herbe longue durée pour débroussailler et couper les végétaux non-ligneux. Pour machines de 25 à 35 cm^3.

Herbe 255-4

LAME À HERBE, MÉTALLIQUE, QUATRE DENTS.

Lame à herbe pour débroussailler et couper les végétaux non-ligneux. Pour machines de 35 à 55 cm^3.

Multi 275-4

LAME À HERBE, MÉTALLIQUE, TROIS DENTS.

Lame à herbe pour débroussailler et couper les végétaux non-ligneux. Pour machines de 35 à 55 cm^3.

Multi 255-3 • Multi 300-3 • Multi 350-3

DISQUE DE DÉBROUSSAILLAGE.

Disque pour débroussailler et abattre les petits arbres. Pour machines de 25 à 65 cm^3.

Opti S 200-26 • Opti XS 200-22 • Opti XS 225-22
Scarlett 200-22 • Scarlett 225-24

	FC 2256	FC 2256 W	FC 2245	FC 2245 W	BC 2256	GC 2236	BP 2053	CC 2245	CC 2235	GC 2225 / C	CC 2128	BC 2235	BC 2128	GC 2128 C	GT 2128
Tap-n-Go™ 25 M10 L 531 00 88-09										A5	A2		A2	A2	
Tap-n-Go™ 25 3 / 8" R 531 00 88-08															A1
Tap-n-Go™ 35 (M10) 531 00 80-74										A7	A2		A2	A2	
Tap-n-Go™ 35 (M12) 531 00 86-07						B2			B2			B2			
Tap-n-Go™ 35 Spin (M10) 544 89 73-01										A7	A2		A2	A2	
Tap-n-Go™ 35 Spin (M12) 544 89 73-02						B2	D3		B2			B2			
Tap-n-Go™ 45 Spin 531 00 86-02	A4	A4	A6	A6	A3	B2	D3	B1	B2			B2			
Tap-n-Go™ 55 Spin 544 89 75-01	A4	A4			A3		D3								
Trimmy S II (1") 502 26 08-16	A4	A4	A6	A6	A3	B2	D3	B1	B2			B2			
Grass 255-4 (1") 537 14 96-03						B2+E4	D3+E1, E3		B2+E4	A5	A2+E2	B2+E4	A2+E2	A2+E2	
Multi 275-4 (1") 537 14 92-03	D2+E1, E3	D2+E1, E3	D5+E1, E3	D5+E1, E3	D5+E1, E3		D3+E1, E3	B1+E1, E3	B2+E4			B2+E4			
Multi 255-3 (1") 537 14 90-03			D5+E1, E3	D5+E1, E3				B1+E1, E3	B2+E4			B2+E4			
Multi 300-3 (1") 537 14 94-03	D2+E1, E3	D2+E1, E3	D5+E1, E3	D5+E1, E3	D5+E1, E3		D3+E1, E3	B1+E1, E3	B2+E4			B2+E4			
Multi 350-3 (1") 577 53 98-01	D2+E1, E3	D2+E1, E3			D5+E1, E3										
Scarlett 200-22 (1") 537 27 75-03	C1	C1	C1	C1				C3	C5		C2	C5			
Scarlett 225-24 (1") 537 27 83-03	C6	C6	C6	C6	C7			C6							

Splash Guard 545 00 60-49	Splash Guard 545 08 17-03	Splash Guard 544 10 74-04	Splash Guard (adapter incl.) 502 46 50-02	Splash Guard 503 93 42-02	Splash Guard 537 29 73-02	Splash Guard 503 93 42-04	Combi Guard 544 46 43-03	Combi Guard 537 33 16-02	Blade Guard 537 21 71-01	Blade Guard (adapter incl.) 537 02 21-01	Blade Guard (adapter incl.) 537 31 09-02
A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	B1	B2	C1	C2	C3

Blade Guard (adapter incl.) 501 32 04-02	Blade Guard 544 01 65-01	Blade Guard (adapter incl.) 502 43 55-01	Blade Guard 544 16 03-02	Blade Guard (adapter incl.) 502 46 49-02	Combi Guard 531 00 79-01	Blade Guard 537 28 85-02	Blade Guard (adapter incl.) 537 29 74-02	Support Cup 503 90 18-02	Support Cup 503 89 01-01	Support Cup (ballbearing) 502 15 70-02	Support Cup 503 89 01-02
C5	C6	C7	D1	D2	D3	D4	D5	E1	E2	E3	E4



FRONTRIDER, LE PLAISIR DE TONDRE.

Vous souhaitez une tondeuse autoportée souple et parfaitement maniable pour que jardinage rime avec détente ? Vous recherchez une machine qui soit un cran au-dessus en termes de qualité, de confort et de plaisir de conduite ? Ne cherchez plus ! Vous trouverez difficilement une meilleure machine que le Frontrider Jonsered. Au volant d'un Frontrider, il est aussi simple de déblayer la neige en hiver que de tondre votre pelouse durant la belle saison. Grâce aux accessoires appropriés, vous pourrez ainsi émousser, fertiliser ou épandre du sable et du sel avec la même facilité. Et toujours avec le sourire !

JONSERED FR 2318 FA2 4×4 – NOUVEAU !

Le nouveau fleuron de la série FA dans la gamme des Frontriders Jonsered. La série FA offre désormais encore plus de fonctionnalités en standard, comme la direction assistée pour une utilisation aisée et un confort de conduite, les phares pour une meilleure visibilité dans l'obscurité et le compteur horaire avec rappel de maintenance pour surveiller plus facilement les intervalles d'entretien. Plus d'informations pratiques à la page 35.

DES FRONTRIDERS PUISSANTS ET POLYVALENTS.

Les Frontriders Jonsered de la série FA sont de grandes tondeuses autoportées propulsées par des moteurs puissants, conçus pour les grandes surfaces exigeantes. Ce sont par ailleurs des machines idéales en toute saison que vous pourrez équiper d'une large gamme d'accessoires intelligents. Remplacez en un tour de main le carter de coupe par une lame à neige, une fraise à neige, une brosse ou un équipement tondo-broyeur. L'équipement standard sur la série FA comprend désormais des phares, un compteur horaire avec rappel de maintenance et la direction assistée sur les modèles 4×4.

TABLEAU DE RECOMMANDATIONS

	FR 2318 FA2 4×4	FR 2318 FA2	FR 2318 FA 4×4	FR 2318 FA
Vaste terrain exigeant, usage intensif, toute l'année	●●●	○○○	●●●	○○○
Vaste terrain, usage intensif, toute l'année	●●●	●●○	●●●	●●○
Grandes pelouses résidentielles, usage fréquent polyvalent, toute l'année	●●○	●●●	●●○	●●●
Pelouses résidentielles, usage polyvalent moyen, saisonnier	○○○	●●○	○○○	●●○

Découvrez la gamme complète pages 42 et 43.

* Puissance nominale des moteurs, voir page 43.

DIRECTION ARTICULÉE

La direction articulée confère une manœuvrabilité hors pair, notamment autour des arbres et des buissons. Les modèles 4 x 4 sont équipés d'une direction assistée pour une conduite encore plus facile.

POLYVALENCE

Les modèles FA sont dotés de phares pour une bonne visibilité et peuvent être équipés d'accessoires comme la pelle à neige, la fraise à neige, le tondo-broyeur et la brosse rotative, pour une utilisation toute l'année. Tous les accessoires montés à l'avant disposent du même système de fixation rapide que les unités de coupe.

POSITION D'ENTRETIEN

L'unité de coupe peut très facilement se relever en position verticale pour être nettoyée ou changer le mode de tonte.

NOUVEAU !

JONSERED FR 2318 FA2 4×4

Kawasaki FR Twin (10,6 kW*), transmission automatique intégrale, carter de coupe 2 en 1, largeur de coupe 103–112 cm.

NOUVEAU !

JONSERED FR 2318 FA2

Kawasaki FR Twin (10,6 kW*), transmission automatique, carter de coupe 2 en 1, largeur de coupe 103–112 cm.

NOUVEAU !

JONSERED FR 2318 FA 4×4

B&S/Jonsered Protection Package OHV (9,7 kW à 2900 tr/min*), transmission automatique intégrale 4×4, carter de coupe 2 en 1, largeur de coupe 103 à 112 cm.

NOUVEAU !

JONSERED FR 2318 FA

B&S/Jonsered Protection Package OHV (9,7 kW*), transmission automatique, carter de coupe 2 en 1, largeur de coupe 103–112 cm.

DES FRONTRIDERS POUR TOUS LES JARDINS.

Vous cherchez une tondeuse autoportée performante et adaptée aux besoins de votre terrain ? Dans ce cas, vous avez l'embarras du choix parmi nos Frontriders.

Que vous ayez un jardin ou une grande pelouse, vous avez à la fois le bénéfice d'une technique de coupe frontale efficace et le plaisir de la direction articulée.

TABLEAU DE RECOMMANDATIONS

	FR 2216 MA 4×4	FR 2216 MA	FR 2213 MA	FR 2315 MA	FR 2312 MA	FR 2312 M
Vaste terrain exigeant, usage intensif, toute l'année	●○○	○○○	○○○	○○○	○○○	○○○
Vaste terrain, usage intensif, toute l'année	●●○	●○○	○○○	○○○	○○○	○○○
Grandes pelouses résidentielles, usage fréquent polyvalent, toute l'année	●●●	●●○	●●○	●●○	○○○	○○○
Pelouses résidentielles, usage polyvalent moyen, saisonnier	●●○	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●

Découvrez la gamme complète pages 42 et 43.

* Puissance nominale des moteurs, voir page 43.

COUPE FRONTALE

Avec l'unité de coupe montée à l'avant, vous avez une parfaite visibilité de votre zone de travail et une excellente accessibilité dans les coins et sous les buissons.

TRANSMISSION HYDROSTATIQUE

La transmission automatique commandée par pédale vous assure une conduite particulièrement agréable et confortable.

COMMANDES À PORTÉE DE MAIN

Toutes les commandes sont facilement accessibles depuis le siège du conducteur. Les lames s'embrayent automatiquement lorsqu'on abaisse l'unité de coupe.

JONSERED FR 2216 MA 4×4

B&S Intek 4155 (9,6 kW*), – transmission automatique intégrale 4×4, carter de coupe 2 en 1, largeur de coupe 94 cm.

JONSERED FR 2216 MA

B&S Intek 4155 (9,6 kW*), – transmission automatique, carter de coupe 2 en 1, largeur de coupe 94 cm.

JONSERED FR 2213 MA

B&S Intek 3125 (6,7 kW*), – transmission automatique, carter de coupe 2 en 1, largeur de coupe 94 cm.

JONSERED FR 2315 MA

B&S PowerBuilt AVS 4145 (9,5 kW*), transmission automatique, carter de coupe 2 en 1, largeur de coupe 95 cm.

JONSERED FR 2312 MA

B&S PowerBuilt 3115 (6,4 kW*), transmission automatique, carter de coupe 2 en 1, largeur de coupe 85 cm.

JONSERED FR 2312 M

B&S PowerBuilt 3115 (6,4 kW*), 5 vitesses en marche AV/1 en marche AR, unité de coupe 2 en 1, largeur de coupe 85 cm.

UN CHOIX D'ACCESSOIRES POUR PERSONNALISER VOTRE FRONTRIDER.

Vous recherchez une tondeuse autoportée polyvalente ? Dans ce cas, vous avez fait le bon choix en sélectionnant un Frontrider Jonsered. La vaste gamme d'accessoires Jonsered vous permet d'adapter votre Frontrider à toutes les tâches d'un grand jardin. Peu importe la saison !

Le châssis des plus grands Frontriders Jonsered modèles FA) dispose d'un système d'accroche rapide des accessoires frontaux qui facilite grandement le changement d'accessoires.

ACCESSOIRES MONTÉS À L'AVANT POUR UN USAGE TOUTE L'ANNÉE.

1. BROSSE*

Brosse rotative légère et résistante qui nettoie rapidement sable, gravier, feuilles et fine couverture de neige, même au ras des façades, murs, etc. Largeur de travail 105 cm. Protection anti-projection incluse.

FR 2216, FR 2213, 587 02 47-01
FR 2318, 587 02 46-01

2. TONDO-BROYEUR À FLÉAUX

Tondo-broyeur à fléaux fiable pour les surfaces sauvages couvertes d'herbe touffue et de taillis bas. Largeur de coupe 85 cm.

Modèles Série FA, 966 41 61-01

3. LAMES À NEIGE*

Permet un nettoyage efficace de chemins et allées. Doit être utilisée avec un contrepoids et des chaînes à neige (sauf modèles 4×4).

Modèles FR (FA/FA2), 966 41 59-01
Modèles FR (R/RA/M/MA), 966 97 87-01
Modèle FR (MA 4×4), 965 07 09-01
Modèle FR 2315, 967 16 73-01

* L'attelage peut être conduit sur des pentes de 10° maximum et doit toujours l'être perpendiculairement à la pente.

4. FRAISE À NEIGE À DEUX ÉTAGES*
Fraise à neige à deux étages hautement efficace dont la largeur de travail est de 107 cm. Facile à atteler grâce à sa structure légère. Ejection orientable à 210°.

Modèles Série FA, 967 27 67-01

5. CHAÎNES À NEIGE
Tous modèles hors 4×4, 531 01 16-37 (goujons)
Tous modèles hors 4×4, 535 41 47-07 (carré)

6. MASSES POUR ROUES ARRIÈRE/PAIRE
953 51 59-02 (vendues à l'unité)

7. CONTREPOIDS
Pour une meilleure adhérence et une conduite plus sûre. À monter sur la partie arrière, poids 16 kg.

Modèles FR (hormis 4×4), 953 53 49-01

ACCESSOIRES MONTÉS À L'ARRIÈRE POUR UN USAGE TOUTE L'ANNÉE.

8. REMORQUES*
Remorques spacieuses avec ridelle rabattable facilitant le chargement et le déchargement. Le modèle Profi est basculant.

Remorque Profi 90×123×30 cm, 531 01 77-72
Remorque 275 82,5×124,5×30,5 cm, 501 00 82-02
Remorque 72,2×96,5×27,9 cm, 967 02 71-01

9. BALAIS RAMASSEUR
Pour un ramassage efficace des chutes d'herbe. Peut être aisément vidé depuis le siège conducteur.

81 cm, 581 53 80-01
112 cm, 586 63 65-01

REMARQUE ! Les tondeuses autoportées Jonsered ne répondent aux normes CE que si elles sont équipées d'accessoires et de pièces d'origine Jonsered susmentionnés et à condition que les instructions d'utilisation fournies soient respectées.



ACCESSOIRES TRACTÉS.

1. HERSE À GRAVIER*

Herse robuste sur roues en caoutchouc, profondeur de travail réglable. Dents de râteau articulées qui se replient quand l'engin recule.

953 51 24-01

2. ÉMOUSSEUSE*

Émousseuse efficace et robuste assurant d'excellents résultats. Peut-être lestée d'un poids jusqu'à 32 kg en fonction de l'état du sol (non fourni).

954 12 00-43

3. SCARIFICATEUR*

Scarifie le sol de façon à ce que l'air, l'eau et l'engrais puissent mieux pénétrer et l'enrichir. Peut-être lesté d'un poids jusqu'à 45 kg en fonction de l'état du sol (non fourni). Largeur de travail 102 cm.

964 99 57-03

4. ROULEAU*

Utiliser le rouleau pour niveler les sols inégaux ou tasser après semis. Rouleau à atteler sur la tondeuse autoportée et à remplir d'eau ou de sable. Poids rempli d'eau : 182 kg.

965 89 94-01

5. EPANDEURS*

Épandeur pratique à débit facilement réglable pour un épandage efficace d'engrais ou de sel. Épandeur robuste, charge maximale: 75 kg.

Largeur de travail: 3–3,6 m. 967 02 72-01
Petit épandeur. Charge maximale: 30 kg. Largeur de travail: 1,2 – 2,4 m.
954 12 00-46

6. PLATE-FORME POUR ACCESSOIRE – NOUVEAU !

La plate-forme pour accessoire peut être équipée d'un aérateur et d'un démousseur. Les accessoires sont facilement remplaçables grâce au système d'accouplement rapide sans outil. Occupe moins d'espace de rangement par rapport aux accessoires séparés.

586 63 72-01

7. AÉRATEUR POUR PLATE-FORME D'ACCESSOIRE – NOUVEAU !

Permet à l'air, à l'eau et aux nutriments de pénétrer dans le sol. Couteaux en inox pour davantage de robustesse et de durabilité. À utiliser avec la plate-forme pour accessoire.

586 63 69-01

8. DÉMOUSSEUR POUR PLATE-FORME D'ACCESSOIRE – NOUVEAU !

Nettoie la mousse et contribue à une pelouse plus saine. Les dents à ressort de rappel sont traitées thermiquement pour une durabilité accrue. À utiliser avec la plate-forme pour accessoire.

586 63 68-01

VISITEZ NOTRE SITE INTERNET WWW.JONSERED.FR

Besoin d'aide pour trouver la machine qu'il vous faut ? Sur notre site Web, vous trouverez tous les renseignements pour bien choisir ainsi que toutes les offres promotionnelles du moment.

ACCESSOIRES PRATIQUES POUR VOTRE FRONTRIDER.

9. KIT ECLAIRAGE

Phare LED pour une meilleure visibilité dans l'obscurité.

Modèles FR 581 12 54-01

10. RAMPES DE CHARGEMENT

Rampe en aluminium, très pratique, pour monter ou descendre d'une remorque, résistante à l'eau de mer. Surface anti-dérapante pour une parfaite adhérence à tous les types de pneus. Convient aux remorques d'une hauteur supérieure à 700 mm
et une charge maximale de 1 000 kg.

Rampe rectiligne 1,5 m, jusqu'à 450 kg, 505 69 90-40
Rampe rectiligne 1,5 m, jusqu'à 1 000 kg, 505 69 90-44
Rampe rectiligne 2,0 m, jusqu'à 450 kg, 505 69 90-42
Rampe rectiligne 2,0 m, jusqu'à 1 000 kg, 505 69 90-45

11. PROTÈGE-OREILLES CONFORT

Très légers. Serre-tête rembourré et aéré. Pression sur la tête réduite d'environ 20 %. Certification EN 352.1.

Produit non commercialisé en France.

12. PROTÈGE-OREILLES

Large serre-tête. Certification EN 352.1.Plexiglas certifié selon EN 166.

Lot de 10 unités, 504 98 02-02

13. PROTECTION AUDITIVE AVEC RADIO FM

Protège-oreilles confortable et anatomique qui offre une bonne isolation sonore. Radio FM intégrée offrant une excellente réceptivité et une bonne qualité sonore. Entrée AUX pour baladeurs MP3 et radio VHF. Simple d'utilisation grâce aux boutons-poussoirs.

Serre-tête complet, 578 27 50-01

14. BIDON D'ESSENCE

Contenance 15 litres, spécialement conçu pour les machines sur roues. Comporte trois poignées ergonomiques judicieusement placées qui permettent de transporter le bidon, ainsi qu'un bec qui permet de faire le plein rapidement, sans éclaboussures ni gaspillage.

Bidon d'essence, 585 05 87-01

Optez toujours pour des pièces d'origine et accessoires testés et agréés Jonsered. C'est pour vous la garantie d'avoir des outils conçus et prévus pour les tondeuses autoportées Jonsered. Consultez notre site Internet (www.jonsered.com/fr) ou adressez-vous à votre revendeur Jonsered pour en savoir plus sur les accessoires adaptables sur votre tondeuse autoportée Jonsered.

* L'attelage peut être conduit sur des pentes de 10° maximum et doit toujours l'être perpendiculairement à la pente.

	FR 2318 FA2 4×4	FR 2318 FA2	FR 2318 FA 4×4	FR 2318 FA
TABLEAU DE RECOMMANDATION				
Vaste terrain exigeant, usage intensif, toute l'année	●●●	○○○	●●●	○○○
Vaste terrain, usage intensif, toute l'année	●●●	●●○	●●●	●●○
Grandes pelouses résidentielles, usage fréquent polyvalent, toute l'année	●●○	●●●	●●○	●●●
Pelouses résidentielles, usage polyvalent moyen, saisonnier	○○○	●●○	○○○	●●○
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				
Moteur	Kawasaki FR Twin	Kawasaki FR Twin	Jonsered by Briggs & Stratton Protection Package OHV	Jonsered by Briggs & Stratton Protection Package OHV
Puissance, kW / tr/min	10,6 / 2900	10,6 / 2900	9,7 / 2900	9,7 / 2900
Alternateur, A	15	15	3	3
Batterie, V/Ah	12 / 24	12 / 24	12 / 24	12 / 24
Contenance du réservoir d'essence, litres	10	10	10	10
Type de transmission	Automatique	Automatique	Automatique	Automatique
Largeur de coupe, cm	103 – 112	103 – 112	103 – 112	103 – 112
Cercle de gazon non tondu, cm	30	30	30	30
Hauteur de coupe, mm mini-maxi	40 – 90	40 – 90	40 – 90	40 – 90
Vitesse en marche avant, km/h mini/maxi	0 – 9	0 – 9	0 – 9	0 – 9
Longueur modèle de base, cm	202	202	202	202
Largeur modèle de base, cm	89	89	89	89
Hauteur modèle de base, cm	115	115	115	115
Poids, kg, Hors unité de coupe	258	239	247	235
Niveau de pression acoustique au niveau de l'oreille dB(A) *	83	83	84	84
Niveau de puissance acoustique garanti, LWA dB(A)**	97	97	99	99
Vibrations au siège ***	0,7	0,7	0,7	0,7
Vibrations au volant ***	2,5	2,5	2,5	2,5
FONCTIONS AVANCÉES				
Train arrière articulé	●	●	●	●
Unité de coupe frontale	●	●	●	●
Transmission hydrostatique	●	●	●	●
Système d'accroche accessoires frontaux	●	●	●	●
4×4	●	○	●	○
Position d'entretien	●	●	●	●
Essieu arrière flottant	●	●	●	●
Phares	●	●	●	●
Direction assistée	●	○	●	○
Compteur horaire avec rappel de maintenance	●	●	●	●

* Niveau de pression acoustique selon ISO 5395 et EN 836. Les données reportées pour le niveau de pression acoustique montrent une dispersion statistique typique (déviation standard) de 1,2 dB (A). ** missions sonores dans l'environnement mesurées et calculées comme niveau de puissance acoustique garanti selon la Directive UE 2000/14/CE. Le niveau de puissance acoustique garanti inclut les incertitudes liées aux variations de la production et aux procédures de mesure de 1 à 2 dB (A). L'unité de coupe utilisée peut avoir une incidence sur les niveaux d'émissions sonores et de pression acoustique. Les chiffres déclarés concernent une machine équipée de l'unité de coupe la plus utilisée pour le modèle de tondeuse spécifique. Pour de plus amples informations, consultez le manuel de l'opérateur. *** Niveau de vibrations conformément à ISO 5395 et EN 836. Les données reportées pour le niveau de vibrations montrent une dispersion statistique typique de 0,2 m/s² (volant) et de 0,8 m/s ² (siège).

FR 2216 MA 4×4	FR 2216 MA	FR 2213 MA	FR 2315 MA	FR 2312 MA	FR 2312 M
●○○	○○○	○○○	○○○	○○○	○○○
●●○	●○○	○○○	○○○	○○○	○○○
●●●	●●○	●●○	●●○	○○○	○○○
●●○	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●
Briggs & Stratton Intek 4155	Briggs & Stratton Intek 4155	Briggs & Stratton Intek 3125	Briggs & Stratton PowerBuilt AVS 4145	Briggs & Stratton PowerBuilt 3115	Briggs & Stratton PowerBuilt 3115
9,6 / 2900	9,6 / 2900	6,7 / 3000	9,5 / 3000	6,4 / 3000	6,4 / 3000
3	3	3	3	3	3
12 / 24	12 / 24	12 / 24	12 / 21	12 / 20	12 / 20
10	10	10	7	4	4
Automatique	Automatique	Automatique	Automatique	Automatique	Boîte manuelle (5+1)
94	94	94	95	85	85
30	30	30	95	65	65
30–80	30–80	30–80	25–75	25–70	25–70
0–9	0–9	0–9	0–10	0–9	0–7
223	223	223	229	207	207
100	100	100	99	88	88
107	107	107	108	108	108
254	235	232	219	191	191
83	83	84	84	85	85
97	97	98	99	100	100
0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
2,5	2,5	2,5	1,6	1,6	1,6
●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	○
○	○	○	○	○	○
●	○	○	○	○	○
●	●	●	○	○	○
●	●	●	●	●	●
○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○

La puissance nominale des moteurs indiquée dans ce document est la puissance de sortie nette moyenne (au régime indiqué) testée sur un moteur de production de ce modèle, et mesurée conformément à la norme SAE J1349/ISO 1585. La puissance de sortie des moteurs fabriqués en grande série peut être différente de cette valeur. La puissance de sortie réelle lorsque le moteur est installé dans la machine finale variera en fonction de plusieurs facteurs, y compris la vitesse de fonctionnement du moteur pendant l'utilisation, les conditions environnementales, la maintenance et autres variables.

POUR FAIRE RIMER TRAVAIL ET PLAISIR !

Si vous songez à faire l'acquisition d'un tracteur de pelouse Jonsered, vous appartenez probablement au groupe de personnes qui veulent toujours tirer le meilleur parti de chaque situation. Vous êtes de ceux qui voient des opportunités là où d'autres ne voient que des difficultés. Et qui sont heureux de choisir la solution la plus élégante pour convenir à chaque besoin fonctionnel. Quel que soit le tracteur de pelouse Jonsered que vous choisissez, vous obtiendrez non seulement l'une des tondeuses autoportées les plus élégantes et les plus abordables, mais également un outil de travail polyvalent dont vous pourrez bénéficier et profiter toute l'année. Grâce à la vaste gamme d'accessoires judicieusement prévus pour toutes les tâches du jardin, vous pourrez convertir votre tracteur de pelouse en une machine polyvalente.

JONSERED LT 2320 CMA2

Notre plus grand modèle de tracteur de pelouse avec collecteur intégré offre un confort et une conduite hors pair sur les grandes pelouses. Voir page 47.

DES TRACTEURS PERFORMANTS POUR DE GRANDS TERRAINS.

Si vous devez entretenir de grandes pelouses, il est rassurant de disposer d'un robuste tracteur Jonsered dans le garage. Vous êtes confortablement assis dans votre siège, pendant que le large carter de coupe effectue le travail, de manière rapide et efficace.

Désormais, tous les modèles ont le châssis à passage libre pour monter et descendre en toute facilité. En outre, la plupart de nos grands tracteurs ont une transmission commandée par pédale pour un confort maximal.

TABLEAU DE RECOMMANDATION

	LT 2320 A2	LT 2320 CMA2	LT 2318 CMA	LT 2317 A
Toute l'année, usage fréquent – vastes terrains domestiques	●●●	●●●	●○○	●○○
Toute l'année, usage fréquent – terrains domestiques	●●●	●●●	●●○	●●○
Toute l'année, grands jardins	●●○	●●○	●●●	●●●
Utilisation polyvalent en été – jardins de grande taille	●○○	●○○	●●○	●●○

Découvrez la gamme complète pages 54 et 55.

* Puissance nominale des moteurs, voir page 55.

TRANSMISSION AUTOMATIQUE

Commande aisée de la vitesse et du sens de déplacement. Certains modèles ont une transmission à commande par levier, d'autres sont dotés d'une commande par pédales.

POLYVALENCE

Votre tracteur peut être équipé de plusieurs accessoires pour plus de polyvalence tout au long de l'année, comme les remorques, brosses, fraise à neige, émousseuse et plus encore.

LE MULCHING SANS QUITTER LE SIÈGE

Notre tracteur CMA2 est équipé de la fonction mulching à partir du siège, qui permet de passer du ramassage au mulching sans quitter le siège du conducteur. Il suffit d'utiliser le dispositif de commande central sur le tableau de bord inférieur.

JONSERED LT 2320 A2

Jonsered V-Twin by B&S (11,1 kW*), transmission automatique commandée par pédale, largeur de coupe 117 cm.

JONSERED LT 2320 CMA2

Jonsered V-Twin by B&S (11,1 kW*), transmission automatique commandée par pédale, largeur de coupe 107 cm.

NOUVEAU !

JONSERED LT 2318 CMA

Jonsered by B&S (9,2 kW*), transmission automatique commandée par pédale, largeur de coupe 107 cm.

NOUVEAU !

JONSERED LT 2317 A

Jonsered by B&S (9,0 kW*), transmission automatique par levier, largeur de coupe 107 cm.

DES TRACTEURS EFFICACES POUR LES JARDINS.

Avec un tracteur Jonsered bien équipé, vous joignez toujours l'utile à l'agréable en travaillant dans le jardin, quelle que soit l'époque de l'année. Et sa belle couleur pourpre ne gâche en rien le paysage. Si vous voulez une pelouse vraiment impeccable, choisissez un modèle avec ramassage.

TABLEAU DE RECOMMANDATION

	LT 2313	LT 2313 A	LT 2317 CMA	LT 2313 CA
Toute l'année, usage fréquent – vastes terrains domestiques	○○○	○○○	○○○	○○○
Toute l'année, usage fréquent – terrains domestiques	○○○	●○○	●○○	○○○
Toute l'année, grands jardins	●○○	●●○	●●○	●○○
Utilisation polyvalent en été – jardins de grande taille	●●●	●●●	●●●	●●●

Découvrez la gamme complète pages 54 et 55.

* Puissance nominale des moteurs, voir page 55.

TONTE EFFICACE

Tous nos tracteurs peuvent être équipés d'accessoires pour plusieurs systèmes de tonte. Ajoutez un collecteur ou un kit mulching pour les tracteurs à éjection latérale ou encore un insert mulching ou un déflecteur pour les tracteurs avec bac de ramassage et vous obtiendrez les meilleurs résultats de tonte, quelles que soient les conditions.

POSTE DE CONDUITE CONFORTABLE

La plateforme dégagée facilite l'accès au poste de conduite du tracteur. Par ailleurs, le siège est réglable et toutes les commandes regroupées sont aisément accessibles.

RACCORD POUR TUYAU D'ARROSAGE

Facilite le nettoyage du carter de coupe et permet de conserver le tracteur en bon état pendant de nombreuses années. Un carter de coupe propre assure toujours les meilleurs résultats de tonte.

NOUVEAU !

JONSERED LT 2313

B&S PowerBuilt AVS 3125 (5,7 kW*), manuelle 6 vitesses en marche AV + 1 marche AR, largeur de coupe 97 cm.

NOUVEAU !

JONSERED LT 2313 A

B&S PowerBuilt AVS 3125 (5,7 kW*), transmission automatique par levier, largeur de coupe 97 cm.

JONSERED LT 2317 CMA

Jonsered by B&S (9,0 kW à 2500 tr/mn*), transmission automatique, largeur de coupe 97 cm.

NOUVEAU !

JONSERED LT 2313 CA

B&S PowerBuilt AVS 3125 (6,3 kW*), transmission automatique commandée par pédale, largeur de coupe 77 cm.



DES ACCESSOIRES POUR LE PRINTEMPS, L'ÉTÉ ET L'AUTOMNE.

Il vous arrive de transporter de la terre, des sacs d'engrais, des plantes et du matériel ? Vous devez peut-être déplacer une pile de bois ? Aérer la pelouse, ramasser la mousse, semer un nouveau gazon ou ratisser le gravier font-ils partie de vos travaux de jardin ? Vous trouverez ici des accessoires qui vous aideront, avec votre tracteur Jonsered, à former l'équipe idéale pour cette tâche.

1. REMORQUES*

Remorques spacieuses avec ridelle rabattable facilitant le chargement et le déchargement. Le modèle Profi est basculant.

Remorque Profi : 90×123×30 cm, 531 01 77-72
Remorque 275 : 82,5×124,5×30,5 cm, 501 00 82-02
Remorque : 72,2×96,5×27,9 cm, 967 02 71-01

2. BROSSES*

Brosse rotative pour nettoyer les feuilles mortes, la neige, etc. Béquilles à roulettes réglables. Inclinable à 20° de chaque côté. Largeur de travail 100 cm.

Pour les tracteurs à éjection latérale jusqu'aux années-modèles 2006 et tous les tracteurs CM (hormis LT 2213). 953 51 61-01

Pour les tracteurs à éjection latérale à partir des années-modèles 2007 (hors LT 2213). 544 92 16-01

3. HERSE À GRAVIER*

Herse robuste sur roues en caoutchouc, profondeur de travail réglable. Dents de râteau articulées qui se replient quand l'engin recule.

953 51 24-01

4. ÉMOUSSEUSE*

Émousseuse efficace et robuste assurant d'excellents résultats. Peut-être lestée avec une charge jusqu'à 32 kg en fonction de l'état du sol (non fournie).

954 12 00-43

5. EPANDEURS*

Épandeur pratique à débit facilement réglable pour un épandage efficace d'engrais ou de sel.

Épandeur robuste.
Charge maximale: 75 kg. Largeur de travail: 3–3,6 m. 967 02 72-01

Petit épandeur.
Charge maximale: 30 kg. Largeur de travail: 1,2–2,4 m. 954 12 00-46

6. SCARIFICATEUR*

Pratique des trous dans la pelouse de façon à ce que l'air, l'eau et l'engrais puissent pénétrer. Peut-être lesté avec une charge jusqu'à 45 kg en fonction de l'état du sol (non fournie). Largeur de travail 102 cm.

964 99 57-03

7. ROULEAU*

Il suffit d'atteler le rouleau sur la tondeuse autoportée et de le remplir d'eau ou de sable. Utiliser le rouleau pour niveler les sols inégaux ou tasser après semis. Poids rempli d'eau : 182 kg.

965 89 94-01

ACCESSOIRES D'HIVER POUR TRACTEURS DE PELOUSE.

La prochaine fois que la neige installera son manteau blanc sur les cours, les allées et les chemins, vous pourrez épargner votre dos et laisser la lame à neige travailler seule. Mettez le contact sur votre tracteur Jonsered et laissez la lame à neige ou la fraise à neige faire le travail à votre place.

8. LAME À NEIGE*

Lame en acier robuste avec mécanisme de protection à ressort. Largeur de travail 122 cm. Se règle selon différents angles, à droite ou à gauche. Racleur interchangeable. Les chaînes à neige et le contrepoids doivent être installés pour cette utilisation.

Tracteurs LT (ne s'adapte pas sur le LT 2313 CA), 544 92 17-01

9. RACLOIR / PROTECTION LAMES NEIGE EN CAOUTCHOUC

Il s'adapte sur le bord de la lame à neige pour empêcher que le sol ne soit endommagé par la lame métallique. Pour la lame à neige.

544 91 17-01. 966 00 19-01

10. FRAISE À NEIGE À DEUX ÉTAGES*

Fraise à neige à deux étages avec une largeur de travail de 107 cm. Éjection orientable à 180°. Les chaînes à neige et le contrepoids doivent être installés pour cette utilisation.

Tracteurs LT (ne s'adapte pas sur le LT 2313 CA), 544 92 18-01

11. CHAÎNES À NEIGE

18×8,5-8", 964 99 43-01
20×10-8", 997 10 31-10
18×9,5-8", 997 10 36-10
20×8-8", 531 00 65-83
22×9,5-12", 501 32 76-01

12. CONTREPOIDS

Pour une meilleure adhérence et une conduite plus sûre. À monter sur la partie arrière, poids 25 kg.

Tracteurs à éjection latérale, 505 54 92-01
Tracteurs CM, 580 38 97-01

REMARQUE ! Les tondeuses autoportées Jonsered ne répondent aux normes CE que si elles sont équipées d'accessoires et de pièces d'origine Jonsered susmentionnés et à condition que les instructions d'utilisation fournies soient respectées.

* Ne pas utiliser dans des pentes supérieures à 10° et toujours dans le sens perpendiculairement au plan incliné.

ACCESSOIRES POUR TONTE POLYVALENTE.

Voici les accessoires d'origine qui font de votre tracteur Jonsered une tondeuse encore plus efficace et polyvalente, si vous avez un tracteur à éjection latérale ou avec collecteur intégré.

1. BAC DE RAMASSAGE 3 PANIERS

50 % de plus par rapport à un bac à 2 paniers. Disponible pour les éjections latérales 107 et 117 cm. Ne pas utiliser l'attelage tracteur -accessoire dans des pentes supérieures à 14° (quelle que soit la direction).

2. BAC DE RAMASSAGE 2 PANIERS

Disponible pour toutes les éjections latérales. Ne pas utiliser l'attelage tracteur -accessoire dans des pentes supérieures à 14°, dans toutes les directions.

960 71 00-01 pour 97 cm
960 71 00-10 pour 107 cm
960 71 00-21 pour 117 cm

3. DÉFLECTEUR POUR ÉJECTION ARRIÈRE

Pour les modèles CMA.

960 71 00-32 (pour tracteur châssis dégagé)
960 71 00-41 pour 107 cm

4. KIT / INSERT MULCHING

Pour la conversion en mulching.

Modèles à éjection latérale :

97 cm, 960 71 00-03 (obturateur)
107 cm, 960 71 00-06 (lames et obturateur)
117 cm, 960 71 00-19 (lames et obturateur)

Modèles C :

77 cm, 960 71 00-24 (obturateur)

Tous les autres modèles C sont équipés soit d'un insert mulching intégré soit du nouveau système de mulching commandé à partir du siège conducteur.

VISITEZ NOTRE SITE INTERNET WWW.JONSERED.FR

Besoin d'aide pour trouver la machine qu'il vous faut ? Sur notre site Web, vous trouverez tous les renseignements pour bien choisir ainsi que toutes les offres promotionnelles du moment.

ACCESSOIRES PRATIQUES POUR VOTRE TRACTEUR.

5. PARE-CHOCS

Pare-chocs pratique pour montage à l'avant des tracteurs. Protection efficace du capot.

Tous modèles, 954 12 00-49

6. KIT ACCOUDOIRS

Pour rehausser le confort du conducteur. Convient aux sièges sur les modèles LT 2320 A2, LT 2320 CMA2, LT 2218 A, LT 2216 A2 et LT 2223 A2 fabriqués à partir de janvier 2008.

532 42 14-99

7. RAMPES DE CHARGEMENT

Rampes pratiques en aluminium résistant à l'épreuve de l'eau de mer. Surface anti-dérapante pour une parfaite adhérence à tous les types de pneus. Convient aux remorques ayant une hauteur maximale de 700 mm et une charge maximale de 1000 kg/paire.

1,5 m, 505 69 90-41
2,0 m, 505 69 90-43

8. PROTÈGE-OREILLES AVEC SERRE-TÊTE REMBOURRÉ

Faible poids. Serre-tête rembourré et aéré. Pression sur la tête réduite d'environ 20 %. Conforme à la norme EN 352.1.

Produit non commercialisé en France.

9. PROTÈGE-OREILLES AVEC RADIO FM INTÉGRÉE

Protège-oreilles confortable et anatomique qui offre une bonne atténuation sonore. Radio FM intégrée offrant une excellente réceptivité et une bonne qualité sonore. Entrée AUX pour baladeurs MP3 et radio VHF. Simple d'utilisation grâce aux boutons-poussoirs.

Serre-tête, 578 27 50-01

10. BIDON D'ESSENCE

Contenance 15 litres, spécialement conçu pour les machines sur roues. Comporte trois poignées ergonomiques judicieusement placées qui permettent de transporter le bidon, ainsi qu'un bec qui permet de faire le plein rapidement, sans éclaboussures ni gaspillage.

Bidon d'essence, 585 05 87-01

Préférez toujours les pièces d'origine et accessoires testés et agréés Jonsered. C'est pour vous la garantie d'avoir des outils conçus et prévus pour les tondeuses autoportées Jonsered. Consultez notre site Internet (www.jonsered.com/fr) ou adressez-vous à votre revendeur Jonsered pour en savoir plus sur les accessoires adaptables sur votre tondeuse autoportée Jonsered.

	LT 2320 A2	LT 2317 A	LT 2313 A	LT 2313
TABLEAU DE RECOMMANDATION				
Usage fréquent et polyvalent toute l'année – grandes surfaces	●●●	●○○	○○○	○○○
Usage fréquent et polyvalent toute l'année – surfaces moyennes	●●●	●●○	●○○	○○○
Usage fréquent et polyvalent toute l'année – grands jardins	●●○	●●●	●●○	●○○
Utilisation polyvalent en été – grands jardins	●○○	●●○	●●●	●●●
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				
Moteur	Jonsered V-Twin by Briggs & Stratton	Jonsered by Briggs & Stratton	Briggs & Stratton PowerBuilt AVS 3125	Briggs & Stratton PowerBuilt AVS 3125
Puissance, kW à tr/min	11,1 / 2600	9,0 / 2600	5,7/ 2800	5,7/ 2600
Contenance du réservoir d'essence, litres	15,2	5,7	5,7	5,7
Alternateur, A	16	3×5	3×5	3×5
Batterie, V/Ah	12 / 28	12 / 28	12/28	12 / 28
Type de transmission	Automatique (commandée par pédales)	Automatique (commandée par levier)	Automatique (commandée par pédales)	Transmission manuelle (6+1)
Largeur de coupe, cm	117	107	97	97
Cercle non coupé, cm**	114	120	137	137
Hauteur de coupe, mini-maxi, mm	38 – 102	38 – 102	38 – 102	38 – 102
Méthodes de coupe	Éjection latérale	Éjection latérale	Éjection latérale	Éjection latérale
Embrayage de la lame	Electric	Manuel	Manuel	Manuel
Dimensions des pneus, avant/arrière, pouces	15×6-6" / 20×10-8"	15×6-6" / 18×9,5-8"	15×6-6" / 18×8,5-8"	15×6-6" / 18×8,5-8"
Contenance du collecteur, litres	–	–	–	–
Longueur de la machine de base, cm	189 (y compris pare-chocs)	175	172	172
Largeur de la machine de base, cm (goulotte en haut)	122	116	93	93
Hauteur de la machine de base, cm	112	103	101	101
Poids, kg	245	193	172	172
CARACTÉRISTIQUES				
Transmission automatique commandée par pédale	●	○	○	○
Collecteur	●*	●*	●*	●*
Mulching commandé depuis le siège du conducteur	○	○	○	○
Plateforme dégagée	●	●	●	●
Essieu avant en fonte	●	○	○	○
Siège Premium	●	○	○	○
Compteur horaire	●	○	○	○
Phares	●	●	●	●
Raccord pour tuyau d'arrosage	●	●	●	●

* Option
** Mesuré côté intérieur du cercle.

LT 2320 CMA2

LT 2318 CMA

LT 2317 CMA

LT 2313 CA

●●●	●○○	○○○	○○○
●●●	●●○	●○○	○○○
●●○	●●●	●●○	●○○
●○○	●●○	●●●	●●●
Jonsered V-Twin by Briggs & Stratton	Jonsered by Briggs & Stratton	Jonsered by Briggs & Stratton	Briggs & Stratton PowerBuilt AVS 3125
11,1 / 2600	9,2 / 2600	9,0 / 2600	6,3 / 2800
7,6	5,7	5,7	5,7
3×5	3×5	3×5	3×5
12 / 14	12 / 14	12 / 14	12 / 20
Automatique (commandée par pédales)	Automatique (commandée par pédales)	Automatique (commandée par levier)	Automatique (commandée par pédales)
107	107	97	77
102	102	107	131
38–102	38–102	38–102	38–102
Collecteur/Mulching	Collecteur/Mulching	Collecteur/Mulching	Collecteur/Mulching
Manuel	Manuel	Manuel	Manuel
15×6-6" / 18×9,5-8"	15×6-6" / 18×9,5-8"	15×6-6" / 18×9,5-8"	13×5-6" / 16×6,5-8"
320	320	220	200
264 (y compris pare-chocs)	251	242	226
112	103	103	88
112	112	106	101
266	242	234	190
●	●	○	●
●	●	●	●
●	○	○	○
●	●	●	●
●	●	●	○
●	○	○	○
●	○	○	○
●	●	●	●
●	●	●	●

La puissance nominale des moteurs indiquée dans ce document est la puissance de sortie nette moyenne (au régime indiqué) testée sur un moteur de production de ce modèle, et mesurée conformément à la norme SAE J1349/ISO 1585. La puissance de sortie des moteurs fabriqués en grande série peut être différente de cette valeur. La puissance de sortie réelle lorsque le moteur est installé dans la machine finale variera en fonction de plusieurs facteurs, y compris la vitesse de fonctionnement du moteur pendant l'utilisation, les conditions environnementales, la maintenance et autres variables.

POUR CEUX QUI AIMENT TONDRE LA PELOUSE.

Nous pensons qu'il n'existe en réalité que deux sortes de gens : ceux qui aiment tondre le gazon, et ceux qui pensent que la tonte d'une pelouse est un mal nécessaire. Pour certaines raisons, ceux qui semblent avoir choisi une tondeuse à gazon Jonsered appartiennent généralement au 1er groupe.

Peut-être est-ce grâce à la fiabilité à toute épreuve des tondeuses à gazon Jonsered, du carter de coupe efficace ou encore de l'expérience éprouvée que nos tondeuses sont si faciles à utiliser. Ou est-ce simplement que le résultat final est à chaque fois parfait ?

Si vous faites partie de ceux qui aiment tondre la pelouse, vous pourrez, dans les pages suivantes, choisir le modèle qui répond le mieux à vos besoins dans notre gamme de tondeuses à gazon.

JONSERED LM 2153 CMDAE*

Tondeuse à gazon robuste pour des pelouses moyennes et grandes, dotée de nombreuses fonctionnalités qui vous faciliteront la tonte. Démarrage électrique, roues motrices et guidon ergonomique assurant un maniement confortable, et vous pouvez aisément basculer entre les trois méthodes de coupe : ramassage, mulching et éjection latérale.
Voir page 59.

*Produit non commercialisé en France.

TONDEUSES ROBUSTES ET EFFICACES POUR GRANDES PELOUSES.

Quelque soit la superficie de votre pelouse, notre gamme comprend quatre différents modèles de tondeuses Jonsered. Toutes sont équipées d'un puissant moteur Briggs&Stratton et d'une unité de coupe robuste. Certains modèles ont de larges bac de ramassage et un système d'avancement variable pour tondre à son rythme.

TABLEAU DE RECOMMANDATION

	LM 2156 CMDA	LM 2155 MD**	LM 2153 CMDAE**	LM 2153 CMDA
Collecteur	●●●	○○○	●●●	●●●
Éjection	●●●	●●●	●●○	●●○
Mulching	●●●	●●●	●●○	●●○

Découvrez la gamme complète pages 62 et 63.

* Puissance nominale des moteurs, voir page 63
** Non commercialisés en France.

AVANCEMENT VARIABLE

La plupart des tondeuses autotractées de Jonsered comportent un système d'avancement variable. Ceci implique que vous pouvez modifier la vitesse de déplacement de la tondeuse, sans modifier la vitesse de rotation de la lame ni l'efficacité de la tonte.

RAMASSAGE EFFICACE

La tondeuse Jonsered équipée d'un bac collecteur robuste permet un ramassage pratique de l'herbe, des feuilles et des brindilles. Vous pouvez choisir rapidement entre plusieurs systèmes de tonte : ramassage, ejection ou mulching.

DÉMARREUR ÉLECTRIQUE À BOUTON POUSSOIR INTUITIF

Situé sur le guidon, pour un accès facile qui assure une grande fluidité du travail.

JONSERED LM 2156 CMDA

Briggs & Stratton 875e Series, 3,3 kW*, largeur de coupe 56 cm.

JONSERED LM 2155 MD**

Briggs & Stratton 650e Series, 2,5 kW*, largeur de coupe 55 cm.

** Produit non commercialisé en France.

JONSERED LM 2153 CMDAE**

Briggs & Stratton Intek 650e Series, 2,4 kW*, démarreur électrique, largeur de coupe 53 cm.

** Produit non commercialisé en France.

JONSERED LM 2153 CMDA

Briggs & Stratton 650e Series, 2,4 kW*, largeur de coupe 53 cm.

TONDEUSES FIABLES ET FACILES À MANIER.

Si vous avez besoin d'une nouvelle tondeuse à gazon, nous avons la tondeuse Jonsered qu'il vous faut: compacte et avec un carter de coupe robuste qui donne des résultats de coupe impeccables. Son encombrement réduit facilite son rangement.

TABLEAU DE RECOMMANDATION

	LM 2147 CMDAE	LM 2147 CMD	LM 2146 CMD**	LM 2146 M**	LM 2150 SM** LM 2150 S**	LM 2040 HF**	LM 2040 H**
Collecteur	●●●	●●●	●●●	○○○	○○○	○○○	○○○
Éjection	●●○	●●○	●●○	○○○	●●●	●●●	●●●
Mulching	●●○	●●○	●●○	●●●	●●○	○○○	○○○

Découvrez la gamme complète pages 62 et 63.

*Puissance nominale des moteurs, voir page 63
**Non commercialisés en France.

FONCTION MULCHING

Sur nos tondeuses dotées de la fonction mulching, les chutes d'herbes sont broyées finement à l'intérieur du carter et restituées à la pelouse pour finalement servir d'engrais naturel.

RAMASSAGE EFFICACE

La tondeuse Jonsered équipée d'un bac collecteur robuste permet un ramassage pratique de l'herbe, des feuilles et des brindilles. Vous pouvez choisir rapidement entre plusieurs systèmes de tonte : ramassage, ejection ou mulching.

SUPPORT DE CONNEXION POUR TUYAU D'ARROSAGE

Les modèles dotés d'un support de connexion permettent de brancher rapidement un tuyau d'arrosage pour nettoyer le carter de coupe.

JONSERED LM 2147 CMDAE

Briggs & Stratton 675e Series, 2,4 kW*, démarreur électrique, largeur de coupe 46 cm.

JONSERED LM 2147 CMD

Briggs & Stratton 675e Series, 2,4 kW*, largeur de coupe 46 cm.

JONSERED LM 2146 CMD**

Briggs & Stratton 450e Series, 1,6 kW*, largeur de coupe 46 cm.

** Produit non commercialisé en France.

JONSERED LM 2146 M**

Briggs & Stratton 450e Series, 1,6 kW*, Carter en plastique, largeur de coupe 46 cm.

** Produit non commercialisé en France.

JONSERED LM 2150 SM/S**

Briggs & Stratton 450e Series, 1,6 kW*, largeur de coupe 50 cm.

** Produit non commercialisé en France.

JONSERED LM 2040 HF**

** Produit non commercialisé en France.

JONSERED LM 2040 H**

** Produit non commercialisé en France.

	LM 2156 CMDA	LM 2155 MD*	LM 2153 CMDAE*	LM 2153 CMDA	LM 2147 CMDAE
TABLEAU DE RECOMMANDATION					
Collecteur	●●●	○○○	●●●	●●●	●●●
Éjection	●●●	●●●	●●○	●●○	●●○
Mulching	●●●	●●●	●●○	●●○	●●○
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES					
Moteur	B&S 875e Series	B&S 650e Series	B&S 650e Series	B&S 650e Series	B&S 675e Series
Puissance nette à un régime spécifié, kW/tr/mn	3,3	2,5	2,4	2,4	2,4
Cylindrée, cm^3	190	190	190	190	190
Largeur de coupe, cm	56	55	53	53	46
Carter	Acier	Acier	Acier	Acier	Acier
Poids, kg	37	34	40	36	35
Vitesse	Automatique	1	Automatique	Automatique	Automatique
Hauteur de coupe, mm	30–105	32–89	31–88	31–88	30–70
Réglage de coupe en hauteur	Individuel	Individuel	Individuel	Individuel	Centralisé
Réservoir de carburant, litres	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Roue avant dimensions	8"	8"	8"	8"	7,6"
Roue arrière dimensions	12"	8"	8"	8"	8,4"
FONCTIONS					
Autotractée	●	●	●	●	●
Démarreur électrique	○	○	●	○	●
Ramassage	●	○	●	●	●
Éjection latérale	●	●	●	●	○
Éjection arrière	○	○	○	○	●
Mulching	●	●	●	●	●
Support de connexion pour tuyau d'arrosage	●	○	○	○	●

* Non commercialisés en France.

VISITEZ NOTRE SITE INTERNET WWW.JONSERED.FR

Besoin d'aide pour trouver la machine qu'il vous faut? Sur notre site Web, vous trouverez tous les renseignements pour bien choisir ainsi que toutes les offres promotionnelles du moment.

LM 2147 CMD	LM 2146 CMD*	LM 2146 M*	LM 2150 SM*	LM 2150 S*	LM 2040 HF*	LM 2040 H*
●●●	●●●	○○○	○○○	○○○	○○○	○○○
●●○	●●○	○○○	●●●	●●●	●●●	●●●
●●○	●●○	●●●	●●●	○○○	○○○	○○○
B&S 675e Series	B&S 450e Series	B&S 450e Series	B&S 450e Series	B&S 450e Series	–	–
2,4	1,6	1,6	1,7	1,7	–	–
190	125	125	125	125	–	–
46	46	46	51	51	40	40
Acier	Acier	Plastique	Acier	Acier	–	–
35	30	25	21	21	10,1	9
1	1	–	–	–	–	–
30–70	30–80	30–65	27–78	27–78	12–38	12–38
Centralisé	3-point	Individuel	Individuel	Individuel	–	–
1,0	0,8	0,8	0,8	0,8	–	–
7,6"	7,6"	6,5"	8"	8"	–	–
8,4"	8,4"	6,5"	8"	8"	–	–
●	●	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○	○
●	●	○	○	○	○	○
○	○	○	●	●	○	○
●	●	○	○	○	○	○
●	●	●	●	○	○	○
●	●	○	○	○	○	○

La puissance nominale des moteurs indiquée dans ce document est la puissance de sortie nette moyenne (au régime indiqué, voir manuel d'utilisation) testée sur un moteur de production de ce modèle, et mesurée conformément à la norme SAE J1349/ISO 1585. La puissance de sortie des moteurs fabriqués en grande série peut être différente de cette valeur. La puissance de sortie réelle lorsque le moteur est installé dans la machine finale variera en fonction de plusieurs facteurs, y compris la vitesse de fonctionnement du moteur pendant l'utilisation, les conditions environnementales, la maintenance et autres variables.

POIGNÉE ARRIÈRE RÉGLABLE
La poignée arrière de nos taille-haies est très pratique, ce qui facilite la taille, horizontale ou verticale.

DÉMARRAGE AISÉ AVEC SPIN START™
Le système de démarrage Spin Start™ est conçu pour faciliter la mise en marche de la machine tout en réduisant jusqu'à 40 % la résistance lorsque l'on tire sur la poignée du lanceur.

MOTEUR SILENCIEUX
Faible impact sonore sur le voisinage grâce au moteur silencieux.

GARDEZ VOTRE HAIE EN PLEINE FORME.

Et si tailler les haies devenait un plaisir ? Offrez-vous un taille-haie qui ne lésine pas sur les moyens. Jonsered propose plusieurs machines légères et silencieuses qui allient excellent amortissement des vibrations et bonne portée. Pour un maximum d'ergonomie, choisissez le modèle à poignée arrière orientable.

JONSERED HT 2223 T
21,7 cm³, 0,6 kW, 4,9 kg.

JONSERED HT 2218
21,7 cm³, 0,6 kW, 4,7 kg.

Découvrez la gamme complète page 68.

CONFORT D'UTILISATION
Légers et bien équilibrés, les souffleurs sont simples d'utilisation et faciles à manoeuvrer grâce à leur design ergonomique.

FONCTION ASPIRO-BROYEUR
Le souffleur BV 2126 peut être transformé en aspiro-broyeur pour recueillir les feuilles dans un sac.

FONCTION MULCHING
Les lames broyeuses du modèle BV 2126 hachent menu feuilles et herbes et améliorent la capacité de ramassage.

UN SOUFFLEUR DE QUALITÉ FAIT LA DIFFÉRENCE.

Un souffleur robuste vous permet de maintenir vos granges et vos écuries propres et bien rangées, et de nettoyer et d'entretenir tout aussi facilement vos allées et vos pelouses. Ce n'est donc pas un hasard si les jardiniers ont définitivement remisé râteaux et balais. Le Jonsered BV 2126 est un aspirateur souffleur à main qui associe la fonction aspiro-broyeur avec le mulching et le ramassage.

NOUVEAU !

JONSERED BB 2280
76,5 cm³, 3,1 kW, 11,2 kg, 92 m/s.

JONSERED BV 2126
Aspirateur Souffleur Broyeur.
28,0 cm³, 0,8 kW, 4,4 kg, 58 m/s.

JONSERED B 2126
Souffleur. 28,0 cm³, 0,8 kW,
4,3 kg, 58 m/s.

Découvrez la gamme complète page 68.

DÉMARRAGE FACILE

Les moteurs Jonsered démarrent facilement même par temps très froid. Deux de nos modèles sont équipés d'un démarreur électrique simplifiant la mise en marche.

DIRECTION ASSISTÉE

La « direction assistée » permet de débrayer une roue ou les deux pour une plus grande manœuvrabilité de la fraise à neige. Les modèles ST 2376 EP et ST 2368 EP sont équipés de poignées chauffantes.

TRACTION MAXIMALE

Les pneus à sculptures profondes et le blocage de différentiel contribuent à une traction optimale. dans les conditions les plus extrêmes.

FRAISES À NEIGE PUISSANTES ET ROBUSTES.

Cette nouvelle gamme de fraises à neige Jonsered est conçue pour déblayer de grandes quantités de neige sur les grandes allées de garage et les chemins, quel que soit le type de surface. La conception robuste et durable ainsi que les moteurs Jonsered nouvellement développés et la transmission par disque à friction assurent une fiabilité hors pair pour les dures conditions hivernales et des exigences d'entretien minimales, alors que le système à double étage offre une capacité de projection élevée, quel que soit le type de neige. Les deux modèles les plus grands sont équipés en standard de la direction assistée, de phares à LED et du démarrage électrique.

JONSERED ST 2376 EP
Jonsered, 291 cc,
largeur de travail 76 cm.

JONSERED ST 2368 EP
Jonsered, 254 cc,
largeur de travail 68 cm.

JONSERED ST 2361
Jonsered, 179 cc,
largeur de travail 61 cm.

Découvrez la gamme complète page 69.

POIGNÉES/GUIDON
Fixation solide et robuste de la poignée qui peut également être ajustée verticalement pour une posture de travail ergonomique.

MARCHE ARRIÈRE
Assure une excellente manoeuvrabilité et permet de faire demi-tour ou de débloquer plus facilement la machine. Réduit efficacement la charge sur les épaules et le dos.



ROUE DE TRANSPORT
Changement rapide et facile de la position de la roue de transport (de la position de transport à la position de travail). Facilite le déplacement entre les zones de travail.

MOTOCULTEURS ROBUSTES ET EFFICACES.

Un motoculteur robuste est une aide précieuse lorsque vous labourez votre carré de pommes de terre, ou pour préparer un carré entièrement nouveau. Les motoculteurs Jonsered sont des machines robustes qui assurent de bons et loyaux services pendant de nombreuses années.

Grâce à ses fraises contrerotatives montées à l'arrière et une largeur de travail de 43 cm, le CT 2105 R convient pour tous les types de sol. Les modèles CT 2166 et CT 2154 sont des motoculteurs puissants, faciles à utiliser, destinés aux fermiers et propriétaires exigeants.

JONSERED CT 2105 R
Marche arrière, largeur de travail 43 cm, 4,32 kW / 3200 rpm.

JONSERED CT 2166
Marche arrière, largeur de travail 85 cm, 3,7 kW à 3400 tr/mn.

JONSERED CT 2154
Marche arrière, largeur de travail 60 cm, 3,3 kW à 3300 tr/mn.

Découvrez la gamme complète page 69.

TAILLE-HAIES	HT 2223 T[1]	HT 2218[1]
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		
Cylindrée, cm³	21,7	21,7
Puissance maxi, kW	0,6	0,6
Poids, kg	4,9	4,7
Réservoir de carburant, litres	0,36	0,36
Longueur de lame, mm	600	450
Diamètre maximum des branches recommandé, mm	20	20
Vitesse de coupe, courses par min.	4050	4050
Niveau de pression acoustique à l'oreille de l'utilisateur, dB(A)*	93	94
Niveau de vibration équivalent ($a_{hv,\,eq}$) poignée avant/arrière, m/s²**	3,7 / 3,9	4,4 / 5,0
COMPREND		
Moteur à faible niveau sonore	●	●
Poignée arrière réglable	●	○
Anti Vib®	●	●
Spin Start™	●	●
Pompe d'amorçage	●	●

[1] Produit non commercialisé en France.

SOUFFLEURS	BB 2280	BV 2126	B 2126
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES			
Cylindrée, cm³	76,5	28,0	28,0
Puissance maxi, kW	3,1	0,8	0,8
Poids, kg	11,2	4,4	4,3
Vitesse de l'air, m/s	92	58	58
Débit d'air avec équipement standard, m³/min	25,7	12	12
Niveau de pression acoustique à l'oreille de l'utilisateur, dB(A) ***	104	94	94
Niveau de puissance acoustique garanti, L_{WA} dB(A) ****	113	107	107
Niveau de vibration équivalent ($a_{hv,\,eq}$) poignée avant/arrière, m/s²*****	1,9	11,1	11,1
CARACTÉRISTIQUES			
Longueur de tube réglable	○	●	●
Régulateur de vitesse	●	●	●
Pompe d'amorçage	●	●	●
Transformable en aspiro-broyeur (kit inclus)	○	●	○
Spin Start™	○	●	○
Poignée ergonomique avec grip confort	●	●	○
Mulching	○	●	○

FRAISES À NEIGE

	ST 2376 EP	ST 2368 EP	ST 2361
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES			
Moteur	Moteur Jonsered OHV	Moteur Jonsered OHV	Moteur Jonsered OHV
Puissance nette à un régime spécifié, kW/tr/mn	7,2 / 3600	5,6 / 3600	3,7 / 3600
Cylindrée, cm³	291	254	179
Largeur de travail, cm	76	68	61
Réservoir de carburant, litres	3,6	2,7	2,7
Dimension des roues	16"	15"	13"
FONCTIONS			
Démarreur électrique	●	●	○
Direction assistée	●	●	○
Système à 2 temps	●	●	●
Poignées chauffantes	●	●	○
Blocage de différentiel	●	●	●
Phare	●	●	○

MOTOCULTEURS

	CT 2105 R	CT 2166	CT 2154
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES			
Moteur	B&S 950 Series	Subaru EP17	Subaru EP16
Puissance nette à un régime spécifié, kW/tr/mn	4,32 / 3200	3,7 / 3400	3,3 / 3300
Cylindrée, cm³	205	169	169
Largeur de travail, cm	43	85	60
Profondeur de, cm	15	28	28
Réglage de profondeur, crans	7	–	–
Dimension des roues	16"	–	–

* Pression acoustique équivalente au niveau des oreilles de l'utilisateur, mesurée selon ISO 22868, dB(A) Les données reportées pour la pression acoustique équivalente montrent une dispersion statistique typique (déviation standard) de 1 dB (A). ** Les niveaux de vibrations (ahv,eq) au niveau des poignées, mesurés selon EN ISO 22867, m/s2. Les données indiquées pour un niveau de vibration équivalent présentent une variation typique (écart standard) de 1m/s². *** Pression acoustique équivalente au niveau des oreilles de l'utilisateur, mesurée selon EN 15503, dB(A) Le niveau de pression acoustique équivalent est calculé à différents régimes pendant les durées suivantes : 1/7 ralenti et 6/7 plein régime. Les données reportées pour la pression acoustique équivalente montrent une dispersion statistique typique (déviation standard) de 1 dB (A). **** Émission sonore dans l'environnement mesurée comme puissance acoustique (LWA) selon la directive UE 2000/14/CE. Le niveau de puissance acoustique garanti inclut les incertitudes liées aux variations de la production et aux procédures de mesure de 1 à 3 dB (A). ***** Les niveaux de vibrations (ahv,eq) au niveau des poignées, mesurés selon EN 15503, m/s². Le niveau de vibration équivalent est calculé à différents régimes pendant les durées suivantes : 1/7 ralenti et 6/7 plein régime. Les données indiquées pour un niveau de vibration équivalent présentent une variation statistique typique (écart standard) de 1 m/s².

La puissance nominale des moteurs indiquée dans ce document est la puissance de sortie nette moyenne (au régime indiqué, voir manuel d'utilisation) testée sur un moteur de production de ce modèle, et mesurée conformément à la norme SAE J1349/ISO 1585. La puissance de sortie des moteurs fabriqués en grande série peut être différente de cette valeur. La puissance de sortie réelle lorsque le moteur est installé dans la machine finale variera en fonction de plusieurs facteurs, y compris la vitesse de fonctionnement du moteur pendant l'utilisation, les conditions environnementales, la maintenance et autres variables.

VÊTEMENTS POUR LE TRAVAIL EN FORÊT. CONÇUS POUR LA SÉCURITÉ ET LE CONFORT.

Jonsered propose une gamme complète de vêtements de sécurité de haute qualité pour les travaux forestiers. Les collections de cette année se caractérisent par des coupes et un design modernes, avec de nombreux détails pratiques et sont fabriquées à partir de tissus confortables et durables. La couleur rouge haute visibilité et les logos Jonsered rétroréfléchissants contribuent à une excellente visibilité de l'aube au crépuscule. Choisissez parmi nos trois différentes collections qui offrent différents niveaux de fonctionnalités – Basic, Pro Light, ou Stretch – en fonction de vos propres besoins personnels et de vos préférences.

PROTECTION AUDITIVE POUR CASQUE AVEC RADIO FM.

Protection auditive confortable qui se fixe aisément à votre casque Jonsered. Radio FM. Lire plus à la page 80.

Non commercialisé en France.

TESTÉES ET APPROUVÉES
Le label EuroTest signifie que des vêtements choisis au hasard sont testés par des experts compétents et indépendants qui vérifient que le arquage CE sur le produit est pleinement justifié.

COMMENT ÇA MARCHE
La protection anti-coupures contient de longues fibres qui s'effilochent sans se couper et forment un bourrelet indéchirable qui bloque la rotation de la chaîne.

UNE PROTECTION LÉGÈRE
Vêtements modernes avec protection contre les impacts de chaîne, composée de six ou neuf couches. Le vêtement est ainsi plus léger et plus confortable, tout en maintenant le niveau de protection.

DES MATÉRIAUX MODERNES
Le Cordura est un matériau synthétique résistant utilisé dans les vêtements pour des travaux exigeants dans des conditions difficiles. L'aramide qui se compose de fibres synthétiques robustes et résistant à la chaleur, offre un excellent rapport résistance – poids, ce qui rend les vêtements à la fois légers et confortables.

ÉLÉGANCE ET SÉCURITÉ.

Lorsque vous travaillez avec une tronçonneuse ou une débroussailleuse, vous devriez toujours utiliser un équipement de protection moderne et de haute qualité. Nos vêtements de protection satisfont aux normes et standards applicables sur tous les marchés. Ils résistent à l'usure infligée par de longues heures de travail et des conditions exigeantes. L'ajustement et les éléments de protection résistent aux lavages fréquents. Nos vêtements de protection arborent également un design fonctionnel et attrayant qui leur donne un look élégant et les rend aussi confortables que pratiques.

MODÈLE A

Avant Arrière

Les pantalons avec protection anti-coupure Jonsered sont disponibles en version Modèle A. Les sections ombrées indiquent l'étendue de la protection anti-coupure pour chaque modèle.

1. VESTE FORESTIÈRE STRETCH

Cette veste de couleur rouge haute visibilité, au design moderne et à la coupe ajustée, est composée de matériau extensible 4 sens pour un confort et une ergonomie inégalés. Les zones exposées sont renforcées de nylon Cordura et les coudes préformés assurent confort et ergonomie. Les pièces avant et dorsale sont prolongées pour plus de confort et d'aisance. Ouvertures de ventilation zippées sous les bras, empiècement ouvert dans le dos et col montant avec doublure en coton doux pour un plus grand confort. Les deux poches poitrine sont très pratiques. Les bandes et le logo rétroréfléchissants aux épaules améliorent la visibilité de nuit.

2. PANTALON DE PROTECTION STRETCH 20 M/S, MODÈLE A

Ce pantalon de couleur rouge haute visibilité, au design moderne et à la coupe ajustée, est composé de matériau extensible 4 sens pour un confort et une ergonomie inégalés. Il est doté d'une protection anti-coupure (20 m/s) et d'un empiècement dorsal prolongé qui couvre bien les reins. La bande réfléchissante et le logo améliorent la visibilité de nuit. Des boutons pour bretelles amovibles sont placés devant et derrière le pantalon (inclus). Les genoux préformés, pour plus de confort et une plus grande mobilité, comportent des renforts en fibres Aramide. Ouvertures de ventilation zippées à l'arrière et poches arrière conçues pour assurer une ventilation supplémentaire. Sur la jambe droite, on trouve une poche et sur la jambe gauche, une poche latérale avec fermeture à glissière.

1. VESTE FORESTIÈRE PRO-LIGHT

Veste haute visibilité pour un usage intensif, en 100 % Ultra polyester très résistant. La partie inférieure des manches est renforcée de nylon Cordura hautement résistant. La veste est équipée de zips de ventilation sous les bras et d'un empiècement . Elle dispose de deux poches avant avec fermetures à glissière, d'un bouton réglable au poignet et de coudes préformés. La bande et le logo rétroréfléchissants sur les épaules améliorent la visibilité de nuit.

2. PANTALON DE PROTECTION PRO-LIGHT 20 M/S, MODÈLE A

Ce pantalon de protection est conçu pour offrir un maximum de confort et un ajustement parfait. Disponible en deux versions : pantalon et salopette. La partie avant est en nylon Cordura extra-résistant, les autres parties sont en 100 % polyester. Il est doté de la protection anti-coupure homologuée (20 m/s). Les bandes et le logo rétroréfléchissants sur les épaules améliorent la visibilité de nuit. Le pantalon comporte des zips de ventilation à l'arrière, une large taille élastiquée et un empiècement dorsal prolongé qui couvre bien les reins. Une poche est placée sur la jambe droite. Le modèle salopette possède également deux poches zippées sur la poitrine très pratiques et jambes doublées à l'intérieur.

3. PANTALON DE PROTECTION BASIC 20 A, MODÈLE A

Ce pantalon de protection en polyester et coton résistants est équipé d'une protection anti-coupure homologuée 20 m/s. Disponible en deux versions : pantalon et salopette. Le choix par excellente pour les utilisateurs de tronçonneuse. Deux poches avant, et une poche arrière avec fermeture à glissière. Avec deux ouvertures de ventilation zippées à l'arrière, l'utilisateur peut conserver une température idéale. Le logo réfléchissant sur la jambe améliore la visibilité et la sécurité de nuit. Le modèle salopette possède également deux poches zippées très pratique sur la poitrine.

4. VESTE HAUTE VISIBILITÉ, EN 471

Veste haute visibilité ajustée à la taille, 80% polyester et 20% coton. Zips de ventilation sous les bras et empiècement dos en tissu respirant qui apporte une certaine fraîcheur même durant les longues journées chaudes en été. La veste comporte des poches sur la poitrine. Un cordon élastique permet d'ajuster aisément à la fois la taille et le bas de veste. La veste haute visibilité est testée et approuvée conformément à la norme EN 471:2004 et A1 2007 (classe 3).

1. PROTECTION DE DOS AVEC MANCHES

Protection de dos extra-longue, fermeture à boutons, réglable sur le devant, manches extra-longues avec boutons pression. Empiècement dorsal prolongé en « gouttière ». Taille unique. Certification EN 343.

504 98 17-71

2. SOUS-VÊTEMENTS 1 COUCHE

Des vêtements à porter au plus près du corps. Tricot interlock 100 % polyester filé et texturé qui évacue l'humidité vers la couche vestimentaire suivante et assure une bonne aération pour un maximum confort jour après jour. Tissu léger : 140 g/m².

Produit non commercialisé en France.

3. BRETELLES

Fixation par pinces ou par boutons. Largeur : 5 cm.

Pinces, 504 98 16-56
Boutons, 504 98 16-60

4. CEINTURE

Ceinture en cuir avec boucle métallique. Largeur 4 cm, longueur 125 cm.

Produit non commercialisé en France.

5. GANTS CONFORT

Paume en peau de chèvre et dos en polyamide imperméable. Certification EN 420:1992 cat.1. 1. Tailles 8, 9, 10 et 12.

523 75 02-XX

6. GANTS CONFORT AVEC PROTECTION ANTI-COUPURE

Gants confort cinq doigts en peau de chèvre et polyamide imperméable. Certifications EN 381-4, -7 et EN 420:1992, EN 388. Classe 0, 16 m/s. Tailles 8, 9, 10 et 12.

523 75 03-XX

7. GANTS EN SPANDEX

Revers doublés, paume en peau de chèvre pour une meilleure prise en main et dos en Spandex imperméable. Fermeture par velcro. Certification EN 420:1992 cat.1. 1. Tailles 7, 8, 9, 10 et 11.

523 75 06-XX

8. GANTS EN CUIR

Gants en cuir avec pouce renforcé et dos en nylon imperméable. Fermeture par velcro. Certification EN 420:1992 cat.1. 1. Taille unique.

523 75 04-10

1. BOTTES DE PROTECTION LIGHT

Bottes de protection légères. Protection anti-coupure homologuée à l'avant. Semelles anti-dérapantes permettant de fixer des crampons. Talons renforcés pour protéger contre les coups et faciliter le retrait. Bottes spacieuses et confortables. Homologations EN 345 SB E et EN 381-3 classe 2, 24 m/s. Pointures 37–50.

504 98 96-XX
Crampons adaptables, 505 65 43-61

2. BRODEQUINS DE PROTECTION

Brodequins en cuir traité au polyuréthanne. Semelles renforcées et partie avant plus rigide pour un confort amélioré et une meilleure stabilité. Crochets renforcés permettant au brodequin de s'adapter à la forme du pied. Protection anti-coupure et coques en acier homologuées. Homologations EN 345-2, S2 et EN 381-3 classe 1, 20 m/s. Pointures 39–47.

577 86 00-XX

3. BOTTES EN CUIR. BASIC – NOUVEAU !

Avec protection anti-coupures 20 m/s. Robustes, mais légeres et confortables, avec surembout de protection pour une durée de vie accrue. Finition cuir, renforts en microfibres et doublure en maille polyester. Les parties inférieures et les zones du talon sont renforcées, ce qui signifie une meilleure résistance à l'usure et une grande stabilité pour les chevilles et les pieds. Les semelles amovibles sont lavables.

584 44 34-XX

4. PAIRE DE SEMELLES INTÉRIEURES ISOLANTES

Face supérieure doublée isolante pour conserver la chaleur. Face inférieure en aluminium. Pointure à découper.

505 65 45-00

1. CASQUE DE PROTECTION BASIC

Ce casque est entièrement équipé pour travailler dans la forêt ou dans le jardin. Il est doté d'une coiffe intérieure en plastique six points et d'une fermeture à cliquet coulissant réglable d'une seule main. La coiffe comporte également trois crans de réglage pour un ajustement individualisé. L'ergonomie de la protection auditive est très appréciable. La visière Max Sight offre une bonne protection et une grande visibilité.

Casque Basic, 580 75 44-01

2. CASQUE DE PROTECTION AVEC VISIÈRE MAX SIGHT

Complet avec visière Max Sight offrant une réduction de la lumière de 20 % seulement. Equipé d'une visière pare-soleil, protège-oreilles et protège-nuque. Rouge fluorescent. Coiffe intérieure et protège-oreilles réglables en hauteur et en largeur. Casque certifié EN 397. Protège-oreilles certifiés EN 352-3. Visière certifiée EN 1731.

Casque complet, 576 41 23-01

3. CASQUE COMPLET AVEC VISIÈRE MAX SIGHT ET PROTECTION AUDITIVE AVEC RADIO FM

Pack complet incluant un casque de protection (vue No 2 à gauche) et protection auditive avec radio FM (vue No 4 ci-dessous).

Produit non commercialisé en France.

4. PROTECTION AUDITIVE AVEC RADIO FM

Protège-oreilles confortable et anatomique qui offre une bonne atténuation sonore. Radio FM intégrée offrant une excellente réceptivité et une bonne qualité sonore. Entrée AUX pour baladeurs MP3 et radio VHF. Simple d'utilisation grâce aux boutons-poussoirs. Disponible en serre-tête ou pour montage sur casque.

Serre-tête, 578 27 50-01

5. PROTÈGE-OREILLES AVEC SERRE-TÊTE

Faible poids. Serre-tête rembourré et aéré. Pression sur la tête réduite d'environ 20 %. Certification EN 352.1. SNR=27 dB(A)

Produit non commercialisé en France.

6. PROTÈGE-OREILLES AVEC VISIÈRE EN PLEXIGLAS

Protecteurs d'oreilles identiques à ceux du casque de protection. Protection textile imperméable entre la visière et le serre-tête. Complet, conformément à l'illustration. Pratique pour couper l'herbe. Protecteurs d'oreilles certifiés EN 352-1. Visière certifiée EN 166. SNR=27 dB(A)

504 98 18-11

7. PROTÈGE-OREILLES AVEC VISIÈRE GRILLAGÉE

Protecteurs d'oreilles identiques à ceux du casque de protection. Protection textile imperméable entre la visière et le serre-tête. Complet, conformément à l'illustration. Protecteurs d'oreilles certifiés EN 352-1.Visière certifiée EN 1731. SNR=27 dB(A)

504 98 18-21

8. PROTÈGE-OREILLES GARDENER

Large serre-tête grand confort. Certification EN 352-1. Visière Plexiglas certifiée selon EN 166. SNR=25 dB(A)

Lot de 10 unités, 504 98 02-02

9. PROTÈGE-OREILLES GARDENER AVEC VISIÈRE EN PERSPEX

Produit non commercialisé en France.

10. VISIÈRE ANTI-BUÉE

Visière en polycarbonate spécialement traitée pour éviter la formation de buée. Revêtement anti-rayures. Convient pour tous les casques et protège-oreilles avec serre-tête. Marque CE conformément à EN 166.

505 66 53-63

11. LUNETTES DE SOLEIL/PROTECTION

Branches réglables en longueur et en hauteur. Verres traités anti-rayures. Choix entre verres transparents et solaires anti-UV. Port recommandé avec la visière. Homologations EN 166 et ANSI Z87+.

Produit non commercialisé en France.

12. VISIÈRE MAX SIGHT

N'engendre que 20% de réduction de la lumière sur toute la surface, alors qu'elle est de 30% sur les visières standard. Modèle hydrofuge qui augmente également la résistance à la déformation permanente. Conforme à la norme EN1731:2006.

574 61 37-91

Portez toujours des lunettes de protection et une visière lorsque vous utilisez un coupe-herbe ou une débroussailleuse.



1. CEINTURE PORTE-OUTILS NUE

Soulage la tension dorsale. Peut accueillir un grand nombre d'outils et d'accessoires.

Étui combiné en PVC
Étui combiné en cuir
Sacoche porte-outils arrière avec isolation thermique
Étui pour levier d'abattage

Produit non commercialisé en France.

2. CEINTURE PORTE-OUTILS ÉQUIPÉE

Ceinture porte-outils équipée de deux étuis, d'une pince et d'un crochet de levage.

Produit non commercialisé en France.

3. MÈTRE-RUBAN GRADUÉ

Conception unique. Pratique et léger. Remplacement aisé du ruban et du ressort. Graduation sur les deux faces.

15 m avec crochet 504 98 16-18
20 m avec crochet 504 98 16-19

4. PINCE DE LEVAGE

Assure une prise fiable lors du levage de grumes. Design avec arêtes rectifiées. Prête à l'emploi. L'acier spécial trempé et la surface traitée offrent un outil plus robuste et moins sensible à la corrosion.

20 cm, 574 38 78-01

5. PINCE À BOIS

Pince affûtée avec bords rectifiés pour une prise plus efficace. L'acier spécial trempé et la surface traitée offrent un outil plus robuste et moins sensible à la corrosion.

30 cm, 574 38 79-01

6. CROCHET DE LEVAGE

Crochet de conception améliorée, avec surface traitée moins sensible à la corrosion. Intérieur de poignée de forme arrondie pour une prise plus confortable. Tableau de mesures pour les troncs de grand diamètre.

Produit non commercialisé en France.

7. HACHE FORESTIÈRE

Hache à long manche, en acier suédois de haute qualité. Parfaite pour abattre et ébrancher les arbres de petit diamètre. Poids de la tête 0,85 kg, longueur du manche 68 cm.

Produit non commercialisé en France.

8. HACHE À DÉBITER

Hache à long manche, en acier suédois de haute qualité. Conçue pour fendre les grosses bûches. Poids de la tête 1,5 kg, longueur du manche 74 cm.

Produit non commercialisé en France.

9. HACHETTE

Petite hache polyvalente en acier suédois de haute qualité. À emporter dans le sac à dos ou pour le jardinage. Poids de la tête 0,6 kg, longueur du manche 37 cm.

Produit non commercialisé en France.

1. COIN D'ABATTAGE MAGNESIUM

En magnésium, 12 cm. Faible poids.

505 69 47-00

2. COIN D'ABATTAGE EN PLASTIQUE

En matière plastique résistant aux impacts.

14 cm, 505 69 47-02
20 cm, 505 69 47-03
25 cm, 505 69 47-04

3. COIN À FENDRE DROIT

Coin pour refendre le bois. En acier de haute qualité. Portez une protection appropriée pour le visage et les yeux lorsque vous frappez sur une pièce en acier.

Produit non commercialisé en France.

4. LEVIER D'ABATTAGE «VIKTOR»

Levier d'abattage télescopique. Peut être porté dans un étui.

Produit non commercialisé en France.

5. LEVIER D'ABATTAGE AVEC CROCHET COUDÉ

Pied denté. Poignée en plastique confortable. Talon d'appui et ergot de prise. Longueur 76 cm.

Produit non commercialisé en France.

6. LEVIER D'ABATTAGE LONG

Levier d'abattage long (76 cm), assurant un couple supérieur. Tube renforcé pour mieux protéger les zones exposées. La poignée prolongée permet d'utiliser les deux mains.

Produit non commercialisé en France.

7. BARRE D'IMPACT

Barre d'impact et levier d'abattage combinés. Le dos du levier est muni d'un talon spécial pour faciliter l'enfoncement du coin. La poignée est conçue pour le levage manuel ou pour pousser avec les pieds.

Produit non commercialisé en France.

8. HACHE À DÉFRICHER

Manche en noyer et lame de rechange à double affûtage.
Lame de rechange.

Produit non commercialisé en France.

9. COUTEAU À DÉFRICHER

Couteau à défricher avec lame en acier spécial trempé et manche en hickory. Fourni avec protège-lame en plastique. Longueur totale 60 cm (manche 31 cm).

Produit non commercialisé en France.

10. MANCHE TÉLESCOPIQUE

En 3 parties. Hauteur: 280 à 510 cm environ.

Produit non commercialisé en France.

11. SCIE D'ÉLAGAGE SANS COUTEAU D'APPOINT

Pour manche télescopique. Lame de rechange.

Produit non commercialisé en France.

12. SCIE D'ÉLAGAGE AVEC COUTEAU D'APPOINT

Pour manche télescopique. Le couteau d'appoint est utilisé pour couper l'écorce sans la déchirer. Lame durcie par traitement. Lame de rechange.

Produit non commercialisé en France.

13. TROUSSE DE PREMIERS SOINS

Contient : bandage, 9 sparadraps de différentes tailles, 2 tampons, 1 miroir, 1 coton-tige.

Produit non commercialisé en France.

1. BIDON DOUBLE

Nouveau modèle de bidon qui permet d'éviter les déversements et le trop-plein. Comporte des bidons différents pour le carburant et l'huile de chaîne. Autre nouveauté : compartiments double face pour outils et petites pièces détachées. Contenance: 5 litres de carburant et 2,5 litres d'huile pour chaîne.

Produit non commercialisé en France.

2. BIDON D'ESSENCE

Contenance 15 litres, spécialement conçu pour les machines sur roues. Comporte trois poignées ergonomiques judicieusement placées qui permettent de transporter le bidon, ainsi qu'un bec qui permet de faire le plein rapidement, sans éclaboussures ni gaspillage.

Bidon d'essence, 585 05 87-01

3. BIDON DOUBLE

Contenance: 6 litres de carburant et 2,5 litres d'huile pour chaîne. Pas de déversements grâce au dispositif efficace avec arrêt automatique du remplissage. Emplacement prévu pour limes et clé combinée entre les bidons.

504 98 17-06

4. KIT ECOLOGIQUE

Le kit contient : un support pour bidon de carburant écologique 5 litres, un adaptateur, un bec verseur essence, un bec verseur à huile, un bouchon et un bidon d'huile.

Produit non commercialisé en France.

5. BIDON D'ESSENCE AVEC BEC VERSEUR

Contenance 6 litres. Bec verseur avec dispositif antidébordement. Homologué selon UN.

504 98 17-07

6. BIDON D'ESSENCE

Contenance 6 litres. Avec bec verseur flexible. Homologation UN.

505 69 80-40
Bec verseur, 505 69 80-41



7. BIDON D'HUILE

Contenance 2,5 litres.

505 69 80-09

8. HUILE MINÉRALE POUR CHAÎNE 5 L

Huile minérale pour chaîne contenant un agent adhésif, pour tronçonneuses de haute performance. Contribue à une faible usure des chaînes et des rails grâce aux additifs qui améliorent la lubrification. La haute viscosité permet une utilisation aussi bien en été qu'en hiver, même par des températures extrêmes.

5 litres, 579 47 67-01.

9. HUILE DE CHAÎNE BIODEGRADABLE

Respectueuse de l'environnement et 100 % biodégradable.

1 litre, 544 04 52-01
5 litres, 531 00 80-41

10. HUILE 2 TEMPS – SUPER PRO

L'huile 2 temps SUPER PRO améliore la lubrification, même à très basse température et réduit les émissions de fumée. L'huile 2 temps SUPER PRO est une huile semi-synthétique et peut être utilisée pour tous type de moteur 2 temps. Conforme aux normes JASO FD/ISO EGD et test sur scooter des neiges Rotax 253.

0,1 litre, 581 80 05-01
1 litre, 581 80 06-01
4 litre, 581 80 07-01
10 litre, 581 80 08-01

11. HUILE MOTEUR 4 TEMPS

Huile prévue pour les tondeuses thermiques équipées d'un moteur 4 temps. Disponible en version 10W/40 et SAE 30.

1,4 litre, 584 29 58-01, 10W/40
0,6 litre, 584 29 56-01, SAE 30

12. HUILE JONSERED POUR MOTEUR DEUX TEMPS

Huile pour moteur deux temps utilisant de l'essence de qualité courante. Avantages : des émissions moins polluantes et moins de calamine dans le cylindre, l'échappement et le carter.

Produit non commercialisé en France.



1. SANGLES DE TRANSPORT
Produit non commercialisé en France.

2. PEINTURE DE MARQUAGE
Produit non commercialisé en France.

3. CRAYONS DE MARQUAGE
Produit non commercialisé en France.

4. RUBAN MARQUEUR
Orange
Rouge
Bleu
Jaune
Blanc
Rouge/blanc
Orange/jaune

Produit non commercialisé en France.

5. CALIBRE DE VOLUME
46 cm, Produit non commercialisé en France.
36 cm, Produit non commercialisé en France.
Étui pour port du calibre à la ceinture.

Produit non commercialisé en France.

6. GRAISSE BIO POUR DÉBROUSSAILLEUSES
503 97 65-01

7. GRAISSE MULTI-FONCTIONS
504 98 00-20

8. SAC POUR TRONÇONNEUSE
504 98 00-97

9. SAC POUR ACCESSOIRES
504 98 19-20

VISITEZ NOTRE SITE INTERNET WWW.JONSERED.FR

Besoin d'aide pour trouver la machine qu'il vous faut ? Sur notre site Web, vous trouverez tous les renseignements pour bien choisir ainsi que toutes les offres promotionnelles du moment.

Dans un pays comme la Suède où 75 % du territoire est recouvert de forêt, il est logique que l'exploitation forestière représente un des plus importants secteurs de l'économie. La quête du progrès technique est une autre composante typique de la culture suédoise. Ce n'est donc pas un hasard si la première tronçonneuse portative au monde fut inventée en Suède dès 1954, à Jonsered, petite localité industrielle et forestière située à une quinzaine de kilomètre au nord-est de Göteborg.

À l'époque, les agglomérations forestières étaient habitées depuis des générations par des bûcherons de métier, des hommes endurcis qui vivaient et travaillaient dans des conditions simples sous un climat rigoureux. Leur rendre la vie un peu moins dure est devenu une des principales missions de Jonsered.

Depuis lors, les ingénieurs de Jonsered n'ont cessé de faire évoluer les tronçonneuses professionnelles en multipliant les innovationsa : frein de chaîne, amortisseurs de vibrations, turbo-aspiration de l'air d'admission, pour ne donner que quelques exemples. Ils ont aussi mis au point la technique d'ébranchage moderne et enseigné cette méthode efficace et rapide dans le monde entier.

Pour les utilisateurs professionnels et semi-professionnels de tronçonneuses d'aujourd'hui, Jonsered reste synonyme de compagnon de travail efficace et fiable dans la forêt. Notre connaissance en matière de moteurs légers et performants, d'ergonomie et notre respect de la nature ont également posé les bases de la gamme complète de modèles que Jonsered propose aujourd'hui. Un héritage et un esprit de pionnier que nous cultivons jalousement.

Jonsered est certifié selon le système d'assurance qualité SS-EN ISO 9001:1997.

Jonsered®

A WORKING LIFE™

Husqvarna France SAS – Parc les Barbanniers – 9/11 allée des Pierres Mayettes – 92635 GENNEVILLIERS CEDEX FRANCE – www.jonsered.fr

N°Azur 0 810 00 78 23

PRIX APPEL LOCAL

Copyright © 2015 Jonsered. All rights reserved. Jonsered and other product and feature marks are trademarks of the Jonsered Division as displayed at www.jonsered.com

Stendahls 587 55 70-33 FR